

Q8 Garden Pro 4T SAE 30

Geavanceerde olie voor tuingereedschap

Omschrijving

Q8 Garden Pro 4T SAE 30 is een geavanceerde monograde minerale olie die voldoet aan de vereisten voor verschillende kleine motoren in tuingereedschap. De zorgvuldig geselecteerde componenten zorgen voor een goede bescherming tegen roest, slijtage en oxidatie. Dankzij de sterke bescherming tegen afzettingen garandeert Q8 Garden Pro 4T SAE 30 een optimale zuiverheid. Deze olie voor tuingereedschap heeft een goede thermische en mechanische stabiliteit.

Toepassingen

Q8 Garden Pro 4T SAE 30 wordt gebruikt in verschillende 4-taktbenzinemotoren van tuingereedschap zoals grasmaaiers, zitgrasmaaiers en sneeuwblazers.

Voordelen

- Goede oliefilmsterkte voorkomt motorslijtage.
- Goede bescherming tegen roest en corrosie.
- Optimale bescherming tegen hechting aan de zuigerringen en lakvorming.

Specificaties, aanbevelingen en goedkeuringen

API CD API SF

Eigenschappen

	Methode	Eenheid	Eigenschappen
Dichtheid, 15 °C	D 4052	g/ml	0,881
Viscositeitsklasse	-	-	SAE 30
Kinematische viscositeit, 40 °C	D 445	mm ² /s	86,9
Viscositeitsindex	D 2270	-	112
Stolpunt	D 97	°C	-27

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.

Duurzaamheid

De Carbon Footprint (PCF) van het product, van cradle-to-gate (Q8Oils blending plant Antwerpen), van Q8 Garden Pro 4T SAE 30 is **1.99 kg CO₂eq / kg**.

Neem contact op met Q8Oils voor meer informatie over de positieve invloed op het milieu, de handafdruk, van dit product.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Voor meer informatie raadpleeg deze pagina



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF



VINCOTTE