

Q8 Gear Oil S LD 75W-90

Huile de transmission synthétique, longue durée pour Scania, MAN et ZF

Description

L'huile d'engrenages, haute pression, Q8 Gear Oil S LD 75W-90 MAN est un fluide de transmission entièrement synthétique de qualité supérieure assurant une lubrification optimale des transmissions soumises à de fortes charges. Ce produit offre une stabilité thermique et des propriétés d'économie de carburant exceptionnelles. Il est spécialement conçu pour les camions Scania et MAN.

Applications

L'huile d'engrenages Q8 Gear Oil S LD 75W-90 est spécialement conçue pour les transmissions à usage intensif nécessitant les spécifications MAN GA2 et Scania STO 2:0G. Ce lubrifiant est également recommandé pour les véhicules exigeant une huile de viscosité 75W-90, notamment pour les transmissions MAN Tipmatic 14 GRS905 et GRSO905, offrant un long intervalle de vidange d'huile.

Avantages

- Formulation entièrement synthétique pour une stabilité thermique extrême.
- Protection exceptionnelle contre l'usure et prolongation de la durée de vie.
- Excellente protection contre la rouille et la corrosion.
- Excellente facilité de passage des vitesses à basse température et prolongation de la durée de vie de l'équipement.
- Protection supérieure des engrenages dans des conditions ultra-exigeantes.

Specifications / Recommendations / Approvals

API	GL-4	Scania	STO 2:0 G *
MAN	339 Type Z2	ZF	TE-ML 02B
MAN	341 Type E2	ZF	TE-ML 17A
MAN	341 Type GA2 *		

* En attente d'approbation

Propriétés

	Méthode	Unité	Typique
Densité, 15°C	D 4052	g/ml	0,868
Classe de viscosité	-	-	75W-90
Viscosité Cinématique, 40°C	D 445	mm²/s	119
Viscosité Cinématique, 100°C	D 445	mm²/s	17.8
Indice de viscosité	D 2270	-	165
Viscosité Brookfield, -40°C	D 2983	Pa.s	55
Point d'éclair, P-M	D 93	°C	221
Point d'écoulement	D 97	°C	-42

Les chiffres ci-dessus ne sont pas une spécification. Ce sont des chiffres typiques obtenus dans les tolérances de production.

Durabilité

L'empreinte carbone (PCF) du produit Q8 Gear Oil S LD 75W-90, cradle-to-gate (installation ultramoderne de Q8Oils en Belgique), est de **1.21 kg CO₂eq / kg**.

Pour en savoir plus sur l'impact environnemental positif et l'empreinte de ce produit, veuillez contacter Q8Oils.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Pour plus d'informations, consultez ce lien



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

