

Q8 Heinichen 46

Doskonały olej hydrauliczny na bazie cynku z dodatkiem detergentu

Opis

Q8 Heinichen 46 to olej na bazie cynku o doskonałych właściwościach detergentowych. Olej ten pomaga rozproszyć zanieczyszczenia, wodę lub inne osady, które mogą prowadzić do uszkodzenia sprzętu. Q8 Heinichen 46 jest w stanie utrzymać układ hydrauliczny w czystości i nie powoduje utraty właściwości hydraulicznych. Jest on stosowany w sprzęcie budowlanym i aplikacjach, gdzie woda może być problemem.

Zastosowania

Q8 Heinichen 46 jest idealny do systemów hydraulicznych, w których woda może być problemem lub systemy hydrauliczne są narażone na potencjalne zanieczyszczenia, takie jak sprzęt budowlany.

Korzyści

- Ograniczony czas przestojów dzięki dłuższej żywotności środka smarnego
- Emulguje zassaną wodę
- Doskonałe właściwości czyszczące
- Wyjątkowa odporność na korozję

Specyfikacje i aprobaty

Bosch Rexroth
DIN

RE 90220 notes
51524-2 HLPD

Eaton Brochure
ISO

03-401-2010
11158 HM

Właściwości

	Metoda	Jednostka	Typowy
Gęstość, 15 °C	D 4052	g/ml	0,874
Klasa lepkości ISO	-	-	46
Lepkość kinematyczna, 40 °C	D 445	mm ² /s	46.0
Lepkość kinematyczna, 100 °C	D 445	mm ² /s	6.72
Wskaźnik lepkości	D 2270	-	98
Całkowita liczba kwasowa	D 974	mg KOH/g	0.4
Temperatura krzepnięcia	D 97	°C	-24
Temperatura zapłonu, COC	D 92	°C	222
Pienienie, 10 min osiadania, nast. 1-2-3	D 892	ml	0/0/0
Pienienie, 5 min rozdmuchiwania, kolejno. 1-2-3	D 892	ml	5/10/5
Test na rdzę, Proc. A i B, 24 godz.	D 665	-	pass
Płytką miedzianą, 3 h, 100 °C	D 130	-	1

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

Zrównoważony rozwój

Węglowy ślad węglowy produktu (PCF), od miejsca produkcji do bramki (nowoczesny zakład Q8Oils w Belgii), produktu Q8 Heinichen 46 wynosi **1.25 kg CO₂eq / kg**.

Skontaktuj się z Q8Oils, aby dowiedzieć się więcej o pozytywnym wpływie tego produktu na środowisko.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Więcej informacji można znaleźć tutaj



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

