

## Q8 Mahler Cool Premixed 4060

Refrigerante para motores de alto rendimiento

### Descripción

Refrigerante para motores de alto rendimiento específicamente diseñado para motores estacionarios a gas..

### Aplicaciones

Para sistemas de refrigeración de motores estacionarios a gas .

### Características

**Menores costes de operación**

### Beneficios

Refrigerante para motores a gas de larga vida, basado en una avanzada tecnología que protege el sistema de refrigeración frente a la corrosión, cavitación y congelación.

### Especificaciones & aprobaciones

Caterpillar Energy Solutions

INNIO Jenbacher

MAN

TA 1000-0200

324 Type SNF

MTU

MWM

Volvo

Volvo Penta

### Propiedades

|                                           | Método    | Unidad      | Típicas            |
|-------------------------------------------|-----------|-------------|--------------------|
| Apariencia                                | Visual    | -           | Bright and Clear   |
| Densidad, 15 °C                           | D 4052    | g/ml        | 1,059              |
| Color                                     | Visual    | -           | Fluorescent orange |
| Protección frente a la congelación 40-60% | D 1177    | °C          | -27                |
| Equilibrium Reflux Boiling Point          | D 1120    | °C          | 104                |
| Efecto sobre no metales                   | GME60 255 | -           | no effect          |
| Alcalinidad de reserva (pH 5.5)           | D 1121    | ml HCL 0.1N | 2.4                |
| Propiedades espumosas a 25 °C             | D 1881    | ml          | 50                 |
| Tiempo de descanso a 25 °C                | D 1881    | sec.        | 5                  |
| Propiedades espumante a 88 °C             | D 1881    | ml          | 50                 |
| Tiempo de descanso a 88 °C                | D 1881    | sec.        | 5                  |
| pH                                        | D 1287    | -           | 8.5                |
| Contenido de agua                         | -         | %           | 60                 |
| Specific Heat @ 25 °C                     | A 1269    | J/kg·K      | 3590               |

Las cifras anteriores no son una especificación. Son cifras típicas obtenidas dentro de las tolerancias de producción.

### Observaciones

Q8 Mahler Cool Premixed 4060 está ya preparado para ser utilizado como refrigerante de motor; el producto no se debe diluir con agua.