

## Q8 Marine Engine Oil O-278-2

Aceite para motores diésel de gran potencia

### Descripción

Q8 Marine Engine Oil O-278-2 es un aceite en motor de alto rendimiento adecuado para motores diésel de cuatro tiempos que funcionan en condiciones severas y exigentes.

### Aplicaciones

Para motores diésel de cuatro tiempos que operan en condiciones duras y exigentes.

#### Características

**Menores costes de operación**

**Limpieza del motor**

**Tecnología mejorada**

#### Beneficios

Ampliada vida del aceite gracias a un control destacado de la viscosidad en combinación con una excelente retención del número básico durante largos periodos

Tecnología excelente de limpieza del motor que minimiza la formación de sedimentos y lodos en todo el motor

Desarrollado con aceites base de destacada y una excelente tecnología de aditivos, que proporcionan una gran estabilidad térmica y frente a la oxidación durante largos periodos

### Especificaciones & aprobaciones

ACEA

E7

NATO

O-278

API

CI-4

### Propiedades

|                               | Método | Unidad   | Típicas |
|-------------------------------|--------|----------|---------|
| Densidad, 15 °C               | D 4052 | g/ml     | 0,894   |
| Grado de viscosidad           | -      | -        | SAE 40  |
| Viscosidad cinemática, 40 °C  | D 445  | mm²/s    | 130     |
| Viscosidad cinemática, 100 °C | D 445  | mm²/s    | 14.2    |
| Índice de viscosidad          | D 2270 | -        | 107     |
| Número de base total (TBN)    | D 2896 | mg KOH/g | 10.3    |
| Punto de congelación          | D 97   | °C       | -39     |
| Punto de inflamación, V.A.    | D 92   | °C       | 212     |
| Cenizas sulfatadas            | D 874  | % mass   | 1.4     |

Las cifras anteriores no son una especificación. Son cifras típicas obtenidas dentro de las tolerancias de producción.

## Sostenibilidad

La Huella de Carbono del producto (PCF), de la cuna a la puerta (instalaciones de última generación de Q8Oils en Bélgica), de Q8 Marine Engine Oil O-278-2 es de **1.35 kg CO<sub>2</sub>eq / kg**.

Por favor, contacte a Q8Oils para obtener más información sobre el impacto ambiental positivo, la huella positiva, de este producto.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Para obtener más información, consulte aquí



**we  
take  
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT  
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:  
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

