

## Q8 Mozart KV SAE 40

Hoogwaardig smeermiddel voor dieselmotoren

### Omschrijving

Q8 Mozart KV is een hoogwaardig smeermiddel voor medium speed dieselmotoren met hoog vermogen die op distillaatbrandstoffen werken.

### Toepassingen

Voor alle turboaangedreven medium speed dieselmotoren die worden gebruikt als aandrijfmotoren in de zeevaart, als hulpmotoren en bij PowerGen-toepassingen.

### Kenmerken

#### Lagere werkingskosten

### Voordelen

Langere levensduur van de olie dankzij voortreffelijke viscositeitscontrole in combinatie met uitstekende 'base number'-retentie gedurende een lange periode

#### Motorzuiverheid

Uitstekende technologie minimaliseert afzettingen en bezinksel in de motor

#### Verbeterde technologie

Samengesteld met basisoliën van voortreffelijke kwaliteit en een uitstekende additieftechnologie voor een uitstekende oxidatie- en thermische stabiliteit gedurende langere perioden

### Specificaties & goedkeuringen

API

CF

Caterpillar

### Eigenschappen

|                                  | Methode | Eenheid            | Eigenschappen |
|----------------------------------|---------|--------------------|---------------|
| Dichtheid, 15 °C                 | D 4052  | g/ml               | 0.898         |
| Viscositeitsklasse               | -       | -                  | SAE 40        |
| Kinematische viscositeit, 40 °C  | D 445   | mm <sup>2</sup> /s | 156.0         |
| Kinematische viscositeit, 100 °C | D 445   | mm <sup>2</sup> /s | 15.2          |
| Viscositeitsindex                | D 2270  | -                  | 98            |
| TBN                              | D 2896  | mg KOH/g           | 12.4          |
| Stolpunt                         | D 97    | °C                 | -12           |
| Vlampunt, P-M                    | D 93    | °C                 | 228           |
| Sulfaatas                        | D 874   | % mass             | 1.65          |

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.