

## Q8 Mozart TM 40 SAE 40

Hoogwaardig smeermiddel voor dieselmotoren

### Omschrijving

Q8 Mozart TM is een hoogwaardig smeermiddel voor medium speed dieselmotoren met hoog vermogen die op distillaatbrandstoffen of HFO werken.

### Toepassingen

Voor alle turbo aangedreven medium speed dieselmotoren die worden gebruikt als aandrijfmotoren in de zeevaart, als hulpmotoren en bij PowerGen-toepassingen.

### Kenmerken

#### Lagere werkingskosten

### Voordelen

Langere levensduur van de olie dankzij uitzonderlijke viscositeitscontrole in combinatie met onovertroffen 'base number'-retentie gedurende een lange periode

#### Motorzuiverheid

Onovertroffen technologie minimaliseert afzettingen en bezinsel in de motor

#### Verbeterde technologie

Samengesteld met basisoliën van onovertroffen kwaliteit en een uitzonderlijke additieftechnologie voor een onovertroffen oxidatie- en thermische stabiliteit gedurende langere perioden

### Specificaties & goedkeuringen

|             |    |          |
|-------------|----|----------|
| API         | CF | Deutz    |
| Caterpillar |    | Wärtsilä |
| Daihatsu    |    | Yanmar   |

### Eigenschappen

|                                  | Methode | Eenheid  | Eigenschappen |
|----------------------------------|---------|----------|---------------|
| Dichtheid, 15 °C                 | D 4052  | g/ml     | 0,909         |
| Viscositeitsklasse               | -       | -        | SAE 40        |
| Kinematische viscositeit, 40 °C  | D 445   | mm²/s    | 137           |
| Kinematische viscositeit, 100 °C | D 445   | mm²/s    | 14,3          |
| Viscositeitsindex                | D 2270  | -        | 102           |
| TBN                              | D 2896  | mg KOH/g | 40            |
| Stolpunt                         | D 97    | °C       | -9            |
| Vlampunt, P-M                    | D 93    | °C       | 214           |
| Sulfaatas                        | D 874   | % mass   | 4,5           |

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.

## Duurzaamheid

De Carbon Footprint (PCF) van het product, van cradle-to-gate (Q8Oils blending plant Antwerpen), van Q8 Mozart TM 40 SAE 40 is **1.35 kg CO<sub>2</sub>eq / kg**.

Neem contact op met Q8Oils voor meer informatie over de positieve invloed op het milieu, de handafdruk, van dit product.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Voor meer informatie raadpleeg deze pagina



**we  
take  
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT  
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:  
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

