

Q8 Racing 2T

Fluido para motos totalmente sintético

Descripción

Q8 Racing 2T es un excepcional lubricante para motos totalmente sintético que garantiza un rendimiento extremo en motores refrigerados con aire y agua. Su superior formulación, basada en una tecnología con bajo contenido en ceniza, tiene como resultado una limpieza y unas propiedades detergentes excepcionales para bloquear la formación de depósitos. Q8 Racing 2T asegura una protección extrema contra el desgaste y el agarrotamiento del pistón y previene las pérdidas de potencia.

Aplicaciones

Q8 Racing 2T ha sido desarrollado para motos de competición y deportivas, de carretera y campo, tanto con sistema de premezcla de lubricación como con sistema de inyección de aceite. Supera los requisitos de ISO, API, JASO y TISI y cumple las especificaciones de Rotax 253 (motonieve) y Husqvarna 346 y Husqvarna 372.

Beneficios

- Excelente protección antiadherente de los anillos de los pistones y contra el bloqueo del sistema de escape.
- Excelente rendimiento del motor en condiciones extremas de conducción.
- Excelente protección contra la suciedad de las bujías y la preignición.
- Excelente protección contra el óxido y la corrosión.
- Excelente fluidez a bajas temperaturas.

Especificaciones, recomendaciones y aprobaciones

API	TC +++	JASO	FC
Husqvarna	346	JASO	FD
Husqvarna	372	Rotax	253
ISO	L-EGC	SAE	Class 3 Fluidity
ISO	L-EGD	TISI	1040

Propiedades

	Método	Unidad	Típicas
Densidad, 20 °C	D 4052	g/ml	0,870
Densidad, 15 °C	D 4052	g/ml	0,874
Color	Visual	-	red
Viscosidad cinemática, 40 °C	D 445	mm ² /s	54.7
Viscosidad cinemática, 100 °C	D 445	mm ² /s	9.8
Índice de viscosidad	D 2270	-	166
Punto de congelación	D 97	°C	-45
Punto de inflamación, V.A.	D 92	°C	111
Cenizas sulfatadas	D 874	% mass	0.16

Las cifras anteriores no son una especificación. Son cifras típicas obtenidas dentro de las tolerancias de producción.

Observaciones

Es recomendable usar una concentración de entre el 1 % y el 2 % y en cualquier caso cumplir los requisitos del fabricante del motor.

Sostenibilidad

La Huella de Carbono del producto (PCF), de la cuna a la puerta (instalaciones de última generación de Q8Oils en Bélgica), de Q8 Racing 2T es de **1.50** kg CO₂eq / kg.

Por favor, contacte a Q8Oils para obtener más información sobre el impacto ambiental positivo, la huella positiva, de este producto.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Para obtener más información, consulte aquí



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

