

Q8 Rembrandt EP 1

Verbessertes Lithium-Extremdruckfett

Beschreibung

Q8 Rembrandt EP 1 ist ein Mehrzweck-Lithium-Extremdruckfett und beständig bei Temperaturen bis 130 °C. Dieses Lithium-Fett auf Mineralölbasis bietet aufgrund seiner glatten Struktur optimale Förderbarkeit bei niedrigen Temperaturen. Die verbesserte Rollstabilität des Q8 Rembrandt EP 1, die hohen Verschleißschutzeigenschaften und Rostschutz haben eine lange Lebensdauer des Fetts zur Folge.

Anwendungen

Q8 Rembrandt EP 1 wird in Industrie- und Kfz-Anwendungen eingesetzt. Es eignet sich für zentralisierte Schmiersysteme. Q8 Rembrandt EP 1 ist überaus empfehlenswert für stark beanspruchte reibungsarme Gleitlager, Buchsen und Stifte in Schleppbaggern, Planierraupen, Traktoren, Baggern, Lkws, Hebezeugen, Winden usw.

Leistungen

- Verbesserte Langlebigkeit von Anlagen dank seiner Eigenschaften
- Extreme Druckeigenschaften
- Verbesserte mechanische Stabilität
- Überaus geeignet für ein breites Temperaturspektrum
- Optimale Rostschutzeigenschaften

Spezifikationen & Zulassungen

DIN	51502 KP1K-30	ISO	6743 L-XCCFB1
Danieli	Standard 0.000.001-R15 (2023)		

Eigenschaften

	Verfahren	Einheit	Typische
Seifenart	-	-	Lithium
Farbe	Visual	-	Brown
Konsistenz, Klasse NLGI Nr.	NLGI	-	NLGI 1
Walkpenetration, 25 °C, 60 Hübe	D 217	0.1 mm	319
Kin. Viskosität Grundöl bei 40 °C	D 445	mm ² /s	200
Tropfpunkt	D 566	°C	205
Kupferkorrosion, 100 °C, 24 Std.	D 4048	-	pass
Vierkugeltest, Schweißkraft	IP 239	N	2450
Temperature range	-	°C	-30 to +120 (Peak +130)

Die obigen Zahlen sind keine Spezifikation. Es handelt sich um typische Zahlen, die innerhalb der Produktionstoleranzen erhalten werden.