

Q8 Rembrandt EP 1

Литиевая смазка с улучшенными характеристиками для экстремального давления

Описание

Q8 Rembrandt EP 1 - многофункциональная литиевая смазка для экстремального давления, выдерживающая температуру до 130°C. Эта литиевая смазка изготовлена на основе минерального масла и имеет оптимальную прокачиваемость при низких температурах благодаря своей однородной консистенции. Улучшенная поперечная устойчивость масла Q8 Rembrandt EP 1, его высокая стойкость к износу и защита от ржавчины обеспечивают долгий срок службы смазки.

Сферы применения

Масло Q8 Rembrandt EP 1 используется в промышленности и автомобилях. Масло подходит для централизованных систем смазки.

Масло Q8 Rembrandt EP 1 очень рекомендуется для сильно нагруженных подшипников скольжения и антифрикционных подшипников, втулок и штифтов в канатно-скребковых экскаваторах, бульдозерах, тракторах, экскаваторах, грузовых автомобилях, грузоподъемном оборудовании, лебедках и т. д.

Преимущества

- Повышает срок службы оборудования благодаря своим характеристикам
- Отличные характеристики давления
- Улучшенная механическая стабильность
- Очень хорошо подходит для использования в широком диапазоне температур
- Оптимальная защита от ржавчины

Спецификации и разрешения

DIN	51502 KP1K-30	ISO	6743 L-XCCFB1
Danieli	Standard 0.000.001-R15 (2023)		

Свойства

	Способ	Единица	Типичные
Мыльный тип	-	-	Lithium
Цвет	Visual	-	Brown
Степень густоты, NLGI №	NLGI	-	NLGI 1
Проникновение, обработка, 25 °C, 60 тактов	D 217	0.1 mm	319
Кин. Вязкость базового масла при 40 °C	D 445	mm ² /s	200
Точка каплепадения	D 566	°C	205
Проба на медную пластинку, 100 °C, 24 ч	D 4048	-	pass
Испытание на четырехшариковой машине, нагрузка сваривания	IP 239	N	2450
Temperature range	-	°C	-30 to +120 (Peak +130)

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.