

Q8 Rossini HMG 68

Fluido hidráulico sintético superior de calidad alimentaria

Descripción

El superior Q8 Rossini HMG 68 es perfecto para su uso en la industria alimentaria, donde los fluidos pueden entrar en contacto con los alimentos. Su avanzada filtrabilidad y demulsibilidad, hace a este lubricante fiable para sistemas servo hidráulicos delicados que requieren un entorno de trabajo limpio. El Q8 Rossini HMG 68 tiene una excepcional estabilidad térmica y frente a la oxidación, lo que conlleva una mayor vida útil del lubricante.

Aplicaciones

Se usa en aplicaciones donde se requieran lubricantes NSF-H1. El Q8 Rossini HMG 68 es perfecto para sistemas hidráulicos usados en la industria farmacéutica y alimentaria, como la industria de bebidas y embalajes.

Beneficios

- Excelente aceite sintético
- Uso seguro en la industria alimentaria
- Minimiza las paradas lo que proporciona una mayor eficiencia del mantenimiento
- Extremadamente apropiado para su uso en un amplio rango de temperaturas

Especificaciones & aprobaciones

DIN 51524-3 HVLP ISO 11158 HV

Propiedades

	Método	Unidad	Típicas
Grado de viscosidad ISO	-	-	68
Color	D 1500	-	L 0,5
Densidad, 15 °C	D 4052	g/ml	0,838
Densidad, 20 °C	D 4052	g/ml	0,832
Viscosidad cinemática, 40 °C	D 445	mm ² /s	68
Viscosidad cinemática, 100 °C	D 445	mm ² /s	10,4
Índice de viscosidad	D 2270	-	140
Punto de congelación	D 97	°C	-48
Punto de inflamación, V.A.	D 92	°C	265
Ensayo anticorrosión, proc. A y B, 24h	D 665	-	Pass
Corrosión al cobre, 100 °C, 3 h	D 130	-	1

Las cifras anteriores no son una especificación. Son cifras típicas obtenidas dentro de las tolerancias de producción.