TECHNISCHE FICHE

# Q8 Schubert 68

*Hoogwaardige compressorolie*

## Omschrijving

*Q8 Schubert 68 is een hoogwaardige compressorolie op basis van geselecteerde premium basisoliën (Groep II). Dit product is ontwikkeld voor alle zuiger-, rotatie- en schroefcompressoren. Het is ontworpen binnen het 'schone technologie'-programma van Q8Oils en garandeert onovertroffen compressorzuiverheid en een lange levensduur van de olie. Het voldoet aan de uitdagingen van de nieuwste compressoren.*

## Toepassingen

*Alle zuigercompressoren en schroefcompressoren*
*Enkel- en meertraps luchtcompressoren in zowel stationaire als mobiele toepassingen*

| Kenmerken | Voordelen |
|---|---|
| **Lagere werkingskosten** | *Universeel product van uitstekende kwaliteit voor elk soort compressor en vacuümpomp* |
| **Eigen productontwikkeling** | *Geformuleerd met Groep II-basisolie van goede kwaliteit* |
| **Verbeterde technologie** | *Voortreffelijke weerstand tegen afzettingen houdt de compressor schoon, zelfs in zware omstandigheden* |

## Specificaties & goedkeuringen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DIN** | 51506 VDL | **ISO** | 6743-3 DAG |
| **ISO** | 6743-3 DAA | **ISO** | 6743-3 DAH |
| **ISO** | 6743-3 DAB | **ISO** | 6743-3 DVA |

## Eigenschappen

| | Methode | Eenheid | Eigenschappen |
|---|---|---|---|
| *Dichtheid, 15 °C* | *D 4052* | *g/ml* | *0,867* |
| *ISO viscositeitsklasse* | *-* | *-* | *68* |
| *Kinematische viscositeit, 40 °C* | *D 445* | *mm²/s* | *68.0* |
| *Kinematische viscositeit, 100 °C* | *D 445* | *mm²/s* | *9.0* |
| *Viscositeitsindex* | *D 2270* | *-* | *107* |
| *Zuurgetal TAN* | *D 974* | *mg KOH/g* | *0.12* |
| *Stolpunt* | *D 97* | *°C* | *-18* |
| *Vlampunt, COC* | *D 92* | *°C* | *242* |
| *Kleur* | *D 1500* | *-* | *L 0.5* |
| *As* | *D 482* | *% mass* | *<0.01* |
| *Sulfaatas* | *D 874* | *% mass* | *0.02* |
| *Emulsie, gedest. water, 54.4 °C* | *D 1401* | *-* | *40-40-0(5)* |
| *Schuim, 10 min uitzakken, seq, 1/2/3* | *D 892* | *ml* | *0/0/0* |
| *Schuim, 5 min blazen, seq, 1/2/3* | *D 892* | *ml* | *10/20/20* |
| *Antiroesttest, proc. A en B, 24u* | *D 665* | *-* | *pass* |
| *FZG Test, A/8.3/90* | *DIN 51354* | *load stage* | *11* |

*Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.*

## Duurzaamheid

*De Carbon Footprint (PCF) van het product, van cradle-to-gate (Q8Oils blending plant Antwerpen), van Q8 Schubert 68 is* ***1.21*** *kg $CO_2$eq / kg.*
*Neem contact op met Q8Oils voor meer informatie over de positieve invloed op het milieu, de handafdruk, van dit product.*
*To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.*
*Voor meer informatie raadpleeg deze pagina*

we take care

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

VINÇOTTE