

Q8 Supertruck FE 5W-30

Aceite sintético para motores diésel de vehículos comerciales ACEA E4 y TBN 16

Descripción

Q8 Super Truck FE 5W-30 es un excelente aceite sintético para motores diésel especialmente desarrollado para vehículos comerciales ACEA E4 y TBN 16. Su excepcional tecnología ofrece una capacidad mejorada de ahorro de combustible. Su viscosidad facilita un arranque en frío más rápido sin comprometer la protección y durabilidad del motor. Q8 Super Truck FE 5W-30 cumple con las exigencias de intervalos de cambio largos de Mercedes-Benz, MAN y DAF.

Aplicaciones

Q8 Super Truck FE 5W-30 se utiliza en motores diésel Euro IV/V que operan con amplios intervalos de cambio. Cumple con las exigencias de amplios intervalos de cambio de los principales fabricantes como Mercedes-Benz, MAN, DAF, etc., lo que permite a los usuarios optimizar el mantenimiento programado y maximizar la disponibilidad del equipo.

Beneficios

- Excelente limpieza del motor.
- Mejora de la economía de combustible.
- Excelente protección de los anillos de los pistones frente a sedimentos.
- Excelente protección contra el desgaste del motor.

Specifications / Recommendations / Approvals

ACEA	E4	MAN	M 3277
ACEA	E7	MB	228.5 (DTFR 15B120) *
Cummins	CES 20071	MB	235.28 (DTFR 13D110)
Cummins	CES 20072	MTU	Type 3
Cummins	CES 20076	Mack	EO-M Plus
Cummins	CES 20077	Renault	RXD
DAF	HP1	Scania	LDF
DAF	HP2	Voith	Class B Retarder Oil
Iveco	18-1804 TFE	Volvo	VDS-3
Liebherr	LH-00-ENG		

Código de color azul = oficialmente aprobado

* Aprobación pendiente

Propiedades

	Método	Unidad	Típicas
Densidad, 15 °C	D 4052	g/ml	0,862
Grado de viscosidad	-	-	SAE 5W-30
Viscosidad cinemática, 40 °C	D 445	mm²/s	73.7
Viscosidad cinemática, 100 °C	D 445	mm²/s	12.0
Índice de viscosidad	D 2270	-	160
Número de base total (TBN)	D 2896	mg KOH/g	16
Punto de congelación	D 97	°C	-52
Punto de inflamación, V.C.	D 93	°C	192
Cenizas sulfatadas	D 874	% mass	2.0
Temperatura límite de bombeo	D 3829	°C	-36

Las cifras anteriores no son una especificación. Son cifras típicas obtenidas dentro de las tolerancias de producción.

Sostenibilidad

La Huella de Carbono del producto (PCF), de la cuna a la puerta (instalaciones de última generación de Q8Oils en Bélgica), de Q8 Supertruck FE 5W-30 es de **1.47** kg CO₂eq / kg. Por favor, contacte a Q8Oils para obtener más información sobre el impacto ambiental positivo, la huella positiva, de este producto.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Para obtener más información, consulte [aquí](#)



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

