

Q8 T 2000

Fluido universale per trasmissioni di trattori, del tipo UTTO (Universal Tractor Transmission Oil)

Descrizione

Q8 T 2000 è un fluido lubrificante multigrado multifunzionale (UTTO) per trasmissioni ed impianti idraulici di trattori e macchinari agricoli. È stato formulato per fornire un'eccezionale protezione alle attrezzature off-highway, edili e agricole.

Applicazioni

Q8 T 2000 è utilizzato come lubrificante nelle macchine fuoristrada, da cantiere e agricole. Si applica come fluido per freni/frizione in bagno d'olio, lubrificante idraulico o per trasmissioni o per assali (UTTO).

Proprietà

- Magnifica stabilità all'ossidazione
- Proprietà di attrito superiori per un funzionamento regolare del freno.
- Limita il rumore del freno in bagno d'olio, limitando l'usura della piastra di attrito.
- Eccellente risposta dei componenti idraulici.

Specifiche

API	GL-4	John Deere	JDM J20C
Allison	C-4	Komatsu	KES 07.866
Case	MS 1207	Massey Ferguson	CMS M 1135
Case	MS 1209	Massey Ferguson	CMS M 1141
Case	MS 1210	Massey Ferguson	CMS M 1143
Case New Holland	MAT 3505	New Holland	NH 410-B
Case New Holland	MAT 3506	Volvo	97303 (WB 101)
Case New Holland	MAT 3525	White New Idea	Q-1802
Caterpillar	TO-2	White New Idea	Q-1826
Ford	M2C134-D	ZF	TE-ML 03E
Ford	M2C41-B	ZF	TE-ML 05E
GIMA	CMS M 1145	ZF	TE-ML 17E
John Deere	JDM 3000		

Caratteristiche chimico-fisiche

	Metodo	Unità	Tipico
Gradazione SAE	-	-	SAE 10W-30
Densità, 15 °C	D 4052	g/ml	0,883
Viscosità cinematica a 40°C	D 445	mm²/s	55.1
Viscosità cinematica a 100°C	D 445	mm²/s	9.8
Indice di viscosità	D 2270	-	164
Punto di infiammabilità, COC	D 92	°C	215
Punto di scorrimento	D 97	°C	-30

Le caratteristiche sono medio indicative e non costituiscono specifica.

Sostenibilità

La Carbon Footprint (PCF), considerando le componenti di produzione (cradle-to-gate), del prodotto Q8 T 2000 è **1.38** kg CO₂eq / kg.

Contatta Q8Oils per avere maggiori informazioni sull'impatto ambientale positivo di questo prodotto (Handprint).

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Per saperne di più, [clicca qui](#)



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

