

## Q8 T 2500

Синтетическая трансмиссионная и гидравлическая жидкость для экстремальных условий работы

### Описание

Q8 T 2500 - синтетическое низковязкостное трансмиссионное и гидравлическое масло с превосходными противозадирными характеристиками в самых экстремальных условиях работы. Масло снижает уровень шума тормозов, работающих в масле, и повышает плавность торможения благодаря своей стабильности при высоких температурах. Масло Q8 T 2500 обеспечивает превосходную стойкость к окислению, отличные смазывающие свойства и защищает от ржавчины и коррозии.

### Сферы применения

Масло Q8 T 2500 используется для строительного оборудования, для которого требуется жидкость, соответствующая спецификации Volvo WB 102. Масло используется для смазывания трансмиссий, гидравлического тормоза/сцепления, работающего в масляной ванне, и гидравлических систем. Это масло также отвечает требованиям нескольких других производителей оборудования, таких как ZF.

### Преимущества

- Превосходная стойкость к окислению.
- Превосходные фрикционные свойства для плавной работы тормозов.
- Превосходное сохранение вязкости, обеспечивающее высочайший уровень защиты передач.
- Снижает уровень шума тормозов, работающих в масле, и в то же время сокращает износ фрикционного диска.
- Превосходное срабатывание гидравлических компонентов.

### Технические характеристики, рекомендации и допуски

|                  |            |                 |                |
|------------------|------------|-----------------|----------------|
| API              | GL-4       | Massey Ferguson | CMS M 1110     |
| Allison          | C-4        | Massey Ferguson | CMS M 1127-B   |
| Case             | MS 1206    | Massey Ferguson | CMS M 1135     |
| Case             | MS 1207    | Massey Ferguson | CMS M 1141     |
| Case             | MS 1209    | Massey Ferguson | CMS M 1143     |
| Case             | MS 1210    | Massey Ferguson | CMS M 1145     |
| Case New Holland | MAT 3505   | New Holland     | NH 410-C       |
| Case New Holland | MAT 3525   | Volvo           | 97304 (WB 102) |
| Case New Holland | MAT 3526   | ZF              | TE-ML 03E      |
| Ford             | M2C86-C    | ZF              | TE-ML 03F      |
| John Deere       | JDM J20C   | ZF              | TE-ML 05F      |
| John Deere       | JDM J20D   | ZF              | TE-ML 06K      |
| Kubota           | Super UDT2 |                 |                |

Свойства

|                                             | Способ   | Единица | Типичные |
|---------------------------------------------|----------|---------|----------|
| Класс вязкости                              | SAE J306 | SAE     | 70W-75   |
| Плотность, 15 °C                            | D 4052   | g/ml    | 0,859    |
| Плотность, 20 °C                            | D 4052   | g/ml    | 0,856    |
| Кинематический коэффициент вязкости, 40 °C  | D 445    | mm²/s   | 39.5     |
| Кинематический коэффициент вязкости, 100 °C | D 445    | mm²/s   | 7.7      |
| Вязкотемпературный показатель               | D 2270   | -       | 181      |
| Вязкость по Брукфилду, -40 °C               | D 2983   | Pa.s    | 18,5     |
| Точка потери текучести                      | D 97     | °C      | -48      |
| Температура воспламенения, СОС              | D 92     | °C      | 228      |

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

Устойчивое развитие

Углеродный след продукта (PCF), от сырья до выхода из производства (на современном предприятии Q8Oils в Бельгии), для Q8 T 2500 составляет **1.36 kg CO<sub>2</sub>eq / kg**.

Пожалуйста, свяжитесь с Q8Oils, чтобы узнать больше о положительном воздействии на окружающую среду, "положительном следе", этого продукта.  
To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.  
Для получения дополнительной информации перейдите по ссылке



we  
take  
care

PRODUCT CARBON FOOTPRINT  
METHOD VALIDATED BY:  
  
PCF CALCULATION IN LINE WITH:  
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

**VINCOTTE**