

## Q8 T 750 SAE 30

ACEA E7 en API CI-4 motorolie voor zware toepassingen.

### Omschrijving

Q8 T 750 SAE 30 is een geavanceerde motorolie voor zware toepassingen. De olie biedt goede smering, beperkt slijtage, voorkomt corrosie en beschermt tegen roest.

### Toepassingen

Q8 T 750 SAE 30 kan als dieselmotor- of transmissiesmeermiddel worden gebruikt in bedrijfsvoertuigen, bussen, off-highway/bouwvoertuigen of militaire machines. Dit smeermiddel is ontwikkeld voor normaal of turboaangedreven of drukgevulde motoren, met of zonder tussenkoeling en Tier 3 motortechnologie. Voor toepassingen waarbij monograde olie aangewezen is.

### Voordelen

- Premiumbescherming tegen motorslijtage.
- Goede bescherming tegen roest en corrosie.
- Optimale motorbescherming na koudstart.

### Specificaties, aanbevelingen en goedkeuringen

|             |       |       |          |
|-------------|-------|-------|----------|
| ACEA        | A3/B4 | MAN   | M 270    |
| ACEA        | E3    | MB    | 227.0    |
| ACEA        | E5    | MB    | 228.0    |
| ACEA        | E7    | MTU   | Type 1   |
| API         | CI-4  | MTU   | Type 2   |
| API         | SL    | Voith | Retarder |
| Caterpillar | TO-2  |       |          |

### Eigenschappen

|                                  | Methode | Eenheid  | Eigenschappen |
|----------------------------------|---------|----------|---------------|
| Dichtheid, 15 °C                 | D 4052  | g/ml     | 0,889         |
| Viscositeitsklasse               | -       | -        | SAE 30        |
| Kinematische viscositeit, 40 °C  | D 445   | mm²/s    | 90.5          |
| Kinematische viscositeit, 100 °C | D 445   | mm²/s    | 11.2          |
| Viscositeitsindex                | D 2270  | -        | 109           |
| TBN                              | D 2896  | mg KOH/g | 10            |
| Stolpunt                         | D 97    | °C       | -27           |
| Vlampunt, P-M                    | D 93    | °C       | 206           |
| Sulfaatas                        | D 874   | % mass   | 1.3           |

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.

## Duurzaamheid

De Carbon Footprint (PCF) van het product, van cradle-to-gate (Q8Oils blending plant Antwerpen), van Q8 T 750 SAE 30 is **1.33 kg CO<sub>2</sub>eq / kg**.

Neem contact op met Q8Oils voor meer informatie over de positieve invloed op het milieu, de handafdruk, van dit product.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Voor meer informatie raadpleeg deze pagina



**we  
take  
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT  
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:  
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

