

Q8 T 860 10W-40

Synthetische motorolie voor zware toepassingen ACEA E4/E7/API CI-4.

Omschrijving

Q8 T 860 10W-40 is een hoogkwalitatieve motorolie voor zware toepassingen. Ze biedt vloeibaarheid bij lage temperatuur, viscositeitsbehoud en volatiliteitscontrole. Dit product biedt een hoge mate van bescherming van alle motoronderdelen in zware on- en off-highway-toepassingen. Het is ontworpen voor moderne dieselmotoren.

Toepassingen

Q8 T 860 10W-40 is ontworpen voor vrachtwagens met hoogkwalitatieve dieselmotoren, die aan de Euro V uitstootvereisten voldoen.

Dit product is compatibel met normaal of turboaangedreven bedrijfsvoertuigen en off-highway-machines, alsook met motoren van Mercedes, MAN, Volvo, Renault, DAF, Iveco en Cummins.

Voordelen

- Uitstekende olieverseringsintervallen.
- Uitstekende motorreinheid.
- Uitstekende bescherming tegen motorslijtage.
- Uitmuntende bescherming tegen motorvervuiling door verbrandingsroet.
- Uitstekende bescherming tegen roest en corrosie.

Specificaties, aanbevelingen en goedkeuringen

ACEA	E4	Isuzu	*
ACEA	E7	JASO	DH-1
API	CI-4	MAN	M 3277
Caterpillar	ECF-1a	MTU	Type 3
Cummins	CES 20077	Mack	EO-M Plus
Cummins	CES 20078	Mack	EO-N
DAF	Extended Drain	Renault	RLD-2
Daimler Truck AG	DTFR 15B120 (MB 228.5)	SDMO - Kohler	KD engine series K135 & K175 *
Deutz	DQC IV-18	Tedom	258-4
Ford	M2C944-A	Volvo	VDS-3
Global	DHD-1		

Blauwe kleur = officieel goedgekeurd

* In afwachting van goedkeuring

Eigenschappen

	Methode	Eenheid	Eigenschappen
Dichtheid, 15 °C	D 4052	g/ml	0.869
Viscositeitsklasse	-	-	SAE 10W-40
Kinematische viscositeit, 40 °C	D 445	mm²/s	100
Kinematische viscositeit, 100 °C	D 445	mm²/s	15
Viscositeitsindex	D 2270	-	157
TBN	D 2896	mg KOH/g	12.5
Stolpunt	D 97	°C	-39
Vlampunt, COC	D 92	°C	230
Sulfaatas	D 874	% mass	2.0
Borderline Pumping Temp	D 3829	°C	-27

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.

Duurzaamheid

De Carbon Footprint (PCF) van het product, van cradle-to-gate (Q8Oils blending plant Antwerpen), van Q8 T 860 10W-40 is **1.27** kg CO₂eq / kg.

Neem contact op met Q8Oils voor meer informatie over de positieve invloed op het milieu, de handafdruk, van dit product.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Voor meer informatie raadpleeg deze pagina



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

