

Q8 Terra 3000 WB

UTTO - per trasmissioni e sistemi idraulici per l'agricoltura e la costruzione.

Descrizione

Q8 Terra 3000 WB è un olio di alta qualità per trasmissioni e circuiti idraulici destinato a macchine agricole e da costruzione. Garantisce una stabilità eccezionale delle prestazioni alle variazioni di temperatura, riduce il rumore dei freni e previene la formazione di schiuma. Q8 Terra 3000 WB offre eccellenti proprietà lubrificanti sotto carichi gravosi, protezione antiruggine e anticorrosione ed è compatibile con i materiali elastomerici convenzionali.

Applicazioni

Q8 Terra 3000 WB è impiegato su macchine agricole, da costruzione e off-highway che richiedono una protezione specifica del gruppo ponte. Viene utilizzato come lubrificante per assali posteriori, fluido per freni e frizioni a bagno d'olio, olio per trasmissioni o fluido idraulico.

Proprietà

- Limita il rumore del freno in bagno d'olio, limitando l'usura della piastra di attrito.
- Eccellente lubrificazione della trasmissione.
- Eccellente risposta dei componenti idraulici.
- Eccellenti proprietà antischiama.
- Magnifica compatibilità con elastomeri convenzionali.

Specifiche

API	GL-4	Komatsu Dresser	B06-0002
Allison	C-3	Landini	UTTO
Case	MS 1206	Massey Ferguson	CMS M 1127
Case	MS 1207	Massey Ferguson	CMS M 1135
Case	MS 1209	Massey Ferguson	CMS M 1141
Case	UK/David Brown	New Holland	NH 420-A
Caterpillar	TO-2	Same Deutz Fahr	UTTO
Fiat	AF 87	Valmet/Volvo	BM UTTO
Ford	M2C86-B		

Caratteristiche chimico-fisiche

	Metodo	Unità	Tipico
Gradazione SAE	SAE J300	SAE	15W-30
Gradazione SAE	SAE J306	SAE	80W-80
Densità, 15 °C	D 4052	g/ml	0,885
Densità, 20 °C	D 4052	g/ml	0,882
Viscosità cinematica a 40 °C	D 445	mm ² /s	85.3
Viscosità cinematica a 100 °C	D 445	mm ² /s	10.7
Indice di viscosità	D 2270	-	110
Viscosità Brookfield, -26 °C	D 2983	mPa.s	31000
Punto di scorrimento	D 97	°C	-30
Punto di infiammabilità, P-M	D 93	°C	252

Le caratteristiche sono medio indicative e non costituiscono specifica.

Sostenibilità

La Carbon Footprint (PCF), considerando le componenti di produzione (cradle-to-gate), del prodotto Q8 Terra 3000 WB è **1.27** kg CO₂eq / kg.

Contatta Q8Oils per avere maggiori informazioni sull'impatto ambientale positivo di questo prodotto (Handprint).

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Per saperne di più, clicca qui



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

