

## Q8 Unishift PC Synt 75W-80

Synthetische API GL-4 manuele transmissie-olie

### Omschrijving

Q8 Unishift PC Synt 75W-80 is een onovertroffen manuele versnellingsbakolie voor personenwagens en lichte voertuigen. Dit veelzijdige smeermiddel biedt uitzonderlijke bescherming en duurzaamheid, zelfs bij extreme druk, en zorgt voor de beste thermische stabiliteit. Bijgevolg is het geschikt voor tal van toepassingen bij personenwagens. Het voldoet aan de vereisten van de meeste OEM's op basis van API GL-4.

### Toepassingen

Q8 Unishift PC Synt 75W-80 is een veelzijdig smeermiddel voor gebruik in personenwagens en bestelwagens met manuele synchromesh-versnellingsbakken en -transaxles, in het bijzonder bij hoge belasting. Het voldoet aan de API GL-4 specificatie en aan de vereisten van de meeste Europese en Aziatische fabrikanten.

### Voordelen

- Uitzonderlijke vloeibaarheid bij lage temperatuur en breed temperatuurbereik.
- Uitzonderlijke vermindering van interne frictie.
- Uitstekend schakelen bij lage temperatuur.
- Onovertroffen slijtagebescherming en verlengt de levensduur van de onderdelen.
- Onovertroffen bescherming tegen roest en corrosie.

### Specificaties, aanbevelingen en goedkeuringen

|            |                |            |                            |
|------------|----------------|------------|----------------------------|
| API        | GL-4           | Land-Rover | STC 9157                   |
| Alfa Romeo |                | Land-Rover | TYK 500030                 |
| BMW/MINI   | ATF-D2         | MB         | 235.10                     |
| BMW/MINI   | MTF-LT1        | Mazda      |                            |
| BMW/MINI   | MTF-LT2        | Nissan     | 999MP-MTF20P               |
| BMW/MINI   | MTF-LT3        | Nissan     | KE91699932R                |
| BMW/MINI   | MTF-LT4        | Nissan     | MT-XZ                      |
| BMW/MINI   | MTF-LT5        | PSA        | B71 2330                   |
| Fiat       | 9.55550-MX3    | Porsche    | VW G 052 554 B0            |
| Fiat       | 9.55550-MZ10   | Toyota     | JWS 227                    |
| Fiat       | 9.55550-MZ12   | VAG        | Audi TL 52 532             |
| Fiat       | 9.55550-MZ5    | VAG        | VW 501.50                  |
| Fiat       | 9.55550-MZ9    | VAG        | VW G 009 317               |
| Ford       | 1382914        | VAG        | VW G 052 171               |
| Ford       | 1547953        | VAG        | VW G 052 178               |
| Ford       | ESD-M2C186-A   | VAG        | VW G 052 512               |
| Ford       | M2C200-C/C2/C3 | VAG        | VW G 052 527               |
| Ford       | M2C200-D2      | VAG        | VW G 052 532               |
| Ford       | M2C200-D3      | VAG        | VW G 052 554 B0            |
| Ford       | WSD-M2C200-D   | VAG        | VW G 055 538               |
| GM         | 1940704        | VAG        | VW G 50                    |
| GM         | 1940768        | VAG        | VW G 52 726                |
| Honda      | MTF 94         | VAG        | VW TL 726 (80W)            |
| Honda      | MTF II/SG      | Volvo      | 97308                      |
| Honda      | MTF-7289       | Volvo      | 97309                      |
| Honda      | MTF-III        | ZF         | 8DT (transmission section) |
| Honda      | Special MTF    |            |                            |

## Eigenschappen

|                                  | Methode | Eenheid | Eigenschappen |
|----------------------------------|---------|---------|---------------|
| Dichtheid, 15 °C                 | D 4052  | g/ml    | 0,857         |
| Viscositeitsklasse               | -       | -       | SAE 75W-80    |
| Kinematische viscositeit, 40 °C  | D 445   | mm²/s   | 42.3          |
| Kinematische viscositeit, 100 °C | D 445   | mm²/s   | 8.5           |
| Viscositeitsindex                | D 2270  | -       | 183           |
| Brookfield viscositeit, -40 °C   | D 2983  | Pa.s    | 18.1          |
| Stolpunt                         | D 97    | °C      | -42           |
| Vlampunt, P-M                    | D 93    | °C      | 191           |

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.

## Duurzaamheid

De Carbon Footprint (PCF) van het product, van cradle-to-gate (Q8Oils blending plant Antwerpen), van Q8 Unishift PC Synt 75W-80 is **1.43** kg CO<sub>2</sub>eq / kg.

Neem contact op met Q8Oils voor meer informatie over de positieve invloed op het milieu, de handafdruk, van dit product.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Voor meer informatie raadpleeg deze pagina



**we  
take  
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT  
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:  
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

