

## Q8 Wagner DF 68

Olio per comandi oleodinamici e guide demulsivo esente da zinco

### Descrizione

Q8 Wagner DF 68 è un lubrificante formulato con oli minerali paraffinici e con additivi che conferiscono elevate prestazioni antiusura, antiruggine, antistick-slip e di adesività.

### Applicazioni

Q8 Wagner DF 68 è un prodotto di alta qualità che abbina alle caratteristiche di un buon olio idraulico, quelle tipiche di un olio per guide e slitte, con speciali caratteristiche di resistenza all'usura dato dai fluidi da taglio a base acquosa in pressione.

### Proprietà

- Maggiore durata dei componenti delle macchine utensili, quindi riduce i tempi di fermo impianti.
- L'ampio spettro applicativo permette di ridurre il numero di lubrificanti impiegati.
- Protezione dagli schizzi ad alta pressione di fluidi da taglio a base d'acqua, grazie alle sue particolari caratteristiche di anti stick-slip ed alla continuità del velo lubrificante fornita dagli agenti adesivanti che consentono uno spostamento delle guide senza saltellamenti.
- Riduzione dell'attrito grazie all'adeguata additivazione.
- Grazie alle caratteristiche di demulsività del prodotto possiede una elevata capacità di separazione dell'acqua dal prodotto.
- Grazie alla adeguata additivazione possiede valide caratteristiche anticorrosive.
- Affidabile operatività dei macchinari grazie alle speciali caratteristiche congiunte di demulsività, antischiuma ed "air release".
- Il prodotto grazie all'adeguata additivazione ha valide caratteristiche antiusura.

### Specifiche

|     |             |     |         |
|-----|-------------|-----|---------|
| DIN | 51502 CGLP  | ISO | 3498 HG |
| DIN | 51524-2 HLP |     |         |

### Caratteristiche chimico-fisiche

|                              | Metodo | Unità | Tipico  |
|------------------------------|--------|-------|---------|
| Aspetto                      | Visual | -     | Limpido |
| Colore                       | D 1500 | -     | L 1,5   |
| Densità, 20°C                | D 4052 | kg/l  | 0,861   |
| Viscosità cinematica a 40°C  | D 445  | mm²/s | 68      |
| Viscosità cinematica a 100°C | D 445  | mm²/s | 8,6     |
| Indice di viscosità          | D 2270 | -     | 100     |
| Fire Point, COC              | D 92   | °C    | 251     |
| Punto di scorrimento         | D 97   | °C    | -33     |

Le caratteristiche sono medio indicative e non costituiscono specifica.