

Q8 ELI 1298 220

Fluido sintetico (PAG) fortemente antiusura per la lubrificazione di ingranaggi e supporti caldi.

Descrizione

Q8 Eli 1298 220 è un olio a base di poliglicoli appositamente formulato per essere impiegato in ingranaggi industriali e supporti caldi, a temperature fino 100°C con punte di 150°C.

Applicazioni

Q8 Eli 1298 220 è un prodotto che risponde alle specifiche richieste dai maggiori costruttori ed utilizzatori di ingranaggi industriali, con forti carichi e temperature elevate.

Non è miscibile con altri prodotti a base minerale o sintetica di natura diversa.

Proprietà

- Migliore efficienza di manutenzione.
- Riduzione dei tempi di fermo e quindi maggiore efficienza di manutenzione.
- Il prodotto grazie alla sua formulazione è in grado di resistere a temperature molto elevate.
- Grazie all'adeguata additivazione il prodotto ha una valida resistenza ai processi ossidativi.
- Estremamente adatto per applicazioni in un ampio spettro di temperature.

Specifiche

DIN 51502 CLP-PG

Caratteristiche chimico-fisiche

	Metodo	Unità	Tipico
Aspetto	Visual	-	Limpido/Clear
Colore	D 1500	-	L 1,5
Densità, 20°C	D 1122	kg/l	0,999
Viscosità cinematica a 40°C	D 445	mm ² /s	220
Viscosità cinematica a 100°C	D 445	mm ² /s	37,4
Indice di viscosità	D 2270	-	219
Punto di infiammabilità, COC	D 92	°C	250
Punto di scorrimento	D 97	°C	-27

Le caratteristiche sono medio indicative e non costituiscono specifica.