

Q8 Formula Prestige C2/C3 5W-30

Synthetisches ACEA C2/C3 2021 PKW-Motorenöl für französische Fahrzeuge.

Beschreibung

Q8 Formula Elite C2/C3 5W-30 ist ein hochwertiges synthetisches Low-SAPS-Motorenöl für Pkw. Das Schmiermittel bietet außergewöhnliche Vorteile bei der Kraftstoffeinsparung und Motorlebensdauer. Es wurde entwickelt, um die Anforderungen von ACEA C2 2021 und C3 2021 sowie die Spezifikation PSA B71 2290-2019 und Renault RN17 zu erfüllen.

Anwendungen

Q8 Formula Elite C2/C3 5W-30 eignet sich für Pkw und Nutzfahrzeuge mit Benzin-, LPG- oder Euro-4-, 5- und 6-Dieselmotoren mit Saugmotor oder Turbolader, die Motorenöle mit niedrigem SAPS-Gehalt erfordern. Es wurde für Peugeot-, Citroën- und Renault-Fahrzeuge entwickelt und für Fahrzeuge empfohlen, die Fiat 9.55535-DS1 erfordern.

Leistungen

- Hervorragende Motorsauberkeit für höhere Motorlebensdauer.
- Großartiger Schutz für Abgaskatalysator und Dieselpartikelfilter.
- Verbesserung des Kraftstoffverbrauchs um mindestens 2,5%
- Ausgezeichneter Motorschutz nach Kaltstart.
- Hervorragende Ölfilmfestigkeit verhindert Motorverschleiß.

Spezifikationen, Empfehlungen und Freigaben

ACEA	C2	MB	229.51 *
ACEA	C3	MB	229.52 *
API	SQ	Opel/Vauxhall	OV0401547-D30 *
BMW	Longlife-04 *	Opel/Vauxhall	OV0401547-G30 *
MB	229.31		

* Freigabe ausstehend

Eigenschaften

	Verfahren	Einheit	Typische
Dichte bei 15 °C	D 4052	g/ml	0,852
Viskositätsklasse	-	-	SAE 5W-30
Kinematische Viskosität, 100 °C	D 445	mm²/s	12.1
Kinematische Viskosität, 40 °C	D 445	mm²/s	72.0
Viskositätsindex	D 2270	-	166
Scheinbare Viskosität bei -30 °C	D 5293	mPa.s	6200
Pour Point	D 97	°C	-42
Flammpunkt, COC	D 92	°C (°F)	205
Abscherrate	CEC-L-36-A-90	mPa.s	>=3.5

Die obigen Zahlen sind keine Spezifikation. Es handelt sich um typische Zahlen, die innerhalb der Produktionstoleranzen erhalten werden.

Nachhaltigkeit

Der Kohlenstoff-Fußabdruck (PCF) des Produkts Q8 Formula Prestige C2/C3 5W-30 von der Entstehung bis zur Auslieferung (Q8Oils hochmoderne Anlage in Belgien) beträgt **1.27 kg CO₂eq / kg**.

Bitte wenden Sie sich an Q8Oils, um mehr über die positiven Auswirkungen dieses Produkts auf die Umwelt, den Handabdruck, zu erfahren.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Weitere Informationen finden Sie hier



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

