

Q8 Formula Prestige C2/C3 5W-30

Huile synthétique pour moteurs de véhicules particuliers ACEA C2/C3 et API SP

Description

Q8 Formula Prestige C2/C3 5W-30 est une huile moteur pour véhicules particuliers de performance supérieure. Ce produit offre une protection supérieure contre l'usure du moteur et la formation de boues, prolonge les intervalles de vidange et est compatible avec les systèmes de post-traitement. Elle dépasse les exigences de l'ACEA C2/C3 et de l'API SP et répond aux exigences rigoureuses de tous les grands équipementiers comme BMW, Mercedes et Opel.

Applications

Q8 Formula Prestige C2/C3 5W-30 a été spécialement développée pour les moteurs Euro 5 et 6 nécessitant les spécifications Opel/Vauxhall OV0401547 G30 et D30, BMW LongLife-04 et Mercedes-Benz. Elle est également rétrocompatible avec les moteurs GM et Opel nécessitant les spécifications GM LL-A-025 et LL-B-025. Elle convient aux véhicules particuliers et aux véhicules utilitaires équipés de moteurs à essence, GPL ou diesel Euro 5 et 6, à aspiration normale ou turbocompressés, nécessitant une huile moteur mid SAPS.

Avantages

- Propreté exceptionnelle du moteur entraînant une augmentation de sa durabilité.
- Protection élevée du catalyseur d'échappement et du filtre à particules.
- Permet des économies de carburant de 2,5% ou plus
- Excellente protection du moteur après le démarrage à froid.
- Film d'huile à résistance exceptionnelle qui prévient l'usure du moteur.

Spécifications, recommandations et approbations

ACEA	C2	MB	229.51 *
ACEA	C3	MB	229.52 *
API	SQ	Opel/Vauxhall	OV0401547-D30 *
BMW	Longlife-04 *	Opel/Vauxhall	OV0401547-G30 *
MB	229.31		

* En attente d'approbation

Propriétés

	Méthode	Unité	Typique
Densité, 15°C	D 4052	g/ml	0,852
Classe de viscosité	-	-	SAE 5W-30
Viscosité Cinématique, 100°C	D 445	mm²/s	12.1
Viscosité Cinématique, 40°C	D 445	mm²/s	72.0
Indice de viscosité	D 2270	-	166
Viscosité apparente, -30°C	D 5293	mPa.s	6200
Point d'écoulement	D 97	°C	-42
Point d'éclair, COC	D 92	°C (°F)	205
Viscosité à haute température & taux de cisaillement élevé	CEC-L-36-A-90	mPa.s	>=3.5

Les chiffres ci-dessus ne sont pas une spécification. Ce sont des chiffres typiques obtenus dans les tolérances de production.

Durabilité

L'empreinte carbone (PCF) du produit Q8 Formula Prestige C2/C3 5W-30, cradle-to-gate (installation ultramoderne de Q8Oils en Belgique), est de **1.27** kg CO₂eq / kg.

Pour en savoir plus sur l'impact environnemental positif et l'empreinte de ce produit, veuillez contacter Q8Oils.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Pour plus d'informations, consultez ce lien



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

