

## Q8 Formula Prestige C2/C3 5W-30

Synthetische ACEA C2/C3 en API SP motorolie voor personenwagens

### Omschrijving

Q8 Formula Prestige C2/C3 5W-30 is een personenwagen motorolie met superieure prestaties. Dit product biedt superieure bescherming tegen motorslijtage en slibvorming, verlengt verversingsintervallen en is compatibel met nabehandelingssystemen. Het overtreft de ACEA C2/C3 2021 - en API SP-vereisten en voldoet aan de strenge eisen van alle grote OEM's zoals BMW, Mercedes en Opel.

### Toepassingen

Q8 Formula Prestige C2/C3 5W-30 is speciaal ontwikkeld voor Euro 5 & 6 motoren die Opel/Vauxhall OV0401547 G30 en D30, BMW LongLife-04 of Mercedes-Benz specificaties vereisen. Het is ook achterwaarts compatibel met GM- en Opel-motoren die GM LL-A-025- en LL-B-025-specificaties vereisen en geschikt voor personenauto's en bedrijfsvoertuigen met benzine-, LPG- of dieselmotoren met normale of turbocompressor Euro 5 en 6 die een middenmotor vereisen SAPS-motorolie.

### Voordelen

- Voortreffelijke motorreinheid voor een langere levensduur van de motor.
- Uitmuntende bescherming van de uitlaatkatalysator en de roetfilter.
- Brandstofbesparing van 2,5% of meer
- Uitstekende motorbescherming na koudstart.
- Voortreffelijke oliefilmsterkte voorkomt motorslijtage.

### Specificaties, aanbevelingen en goedkeuringen

|      |               |               |                 |
|------|---------------|---------------|-----------------|
| ACEA | C2            | MB            | 229.51 *        |
| ACEA | C3            | MB            | 229.52 *        |
| API  | SQ            | Opel/Vauxhall | OV0401547-D30 * |
| BMW  | Longlife-04 * | Opel/Vauxhall | OV0401547-G30 * |
| MB   | 229.31        |               |                 |

\* In afwachting van goedkeuring

### Eigenschappen

|                                                     | Methode       | Eenheid | Eigenschappen |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|
| Dichtheid, 15 °C                                    | D 4052        | g/ml    | 0,852         |
| Viscositeitsklasse                                  | -             | -       | SAE 5W-30     |
| Kinematische viscositeit, 100 °C                    | D 445         | mm²/s   | 12.1          |
| Kinematische viscositeit, 40 °C                     | D 445         | mm²/s   | 72.0          |
| Viscositeitsindex                                   | D 2270        | -       | 166           |
| Schijnbare viscositeit -30°C                        | D 5293        | mPa.s   | 6200          |
| Stolpunt                                            | D 97          | °C      | -42           |
| Vlampunt, COC                                       | D 92          | °C (°F) | 205           |
| Viscositeit bij hoge temp. en hoge afschuifsnelheid | CEC-L-36-A-90 | mPa.s   | >=3.5         |

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.

## Duurzaamheid

De Carbon Footprint (PCF) van het product, van cradle-to-gate (Q8Oils blending plant Antwerpen), van Q8 Formula Prestige C2/C3 5W-30 is **1.27** kg CO<sub>2</sub>eq / kg.

Neem contact op met Q8Oils voor meer informatie over de positieve invloed op het milieu, de handafdruk, van dit product.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Voor meer informatie raadpleeg deze pagina



**we  
take  
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT  
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:  
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

