

Jenbacher Coolant Mix 5050

Liquide de refroidissement haute performance Jenbacher

Description

Le liquide de refroidissement Jenbacher Coolant Mix 5050 est un antigel moteur prêt à l'emploi qui assure une protection fiable contre la corrosion et la cavitation dans les systèmes de refroidissement des moteurs à gaz modernes. Ce produit est prédilué avec de l'eau déminéralisée et s'utilise sans dilution.

Le liquide de refroidissement Jenbacher Coolant Mix 5050 offre une protection antigel jusqu'à -37 °C et est conçu pour garantir un fonctionnement optimal du système de refroidissement dans une large gamme de conditions ambiantes et d'utilisation.

Applications

Protection fiable contre le gel, la corrosion et la cavitation dans les systèmes de refroidissement modernes des moteurs à gaz.

Caractéristiques

Performance du moteur

Avantages

Protège les composants essentiels du moteur contre la surchauffe.

Protection du moteur

Excellente protection du moteur contre la corrosion, la cavitation et le gel

Sécurité

Produit sans nitrite, phosphate, amine ni 2-EHA, offrant une protection anticorrosion fiable, une excellente compatibilité avec les matériaux et conforme aux exigences REACH.

Permet la détection des fuites et la traçabilité grâce à une couleur fluorescente clairement visible lorsqu'elle est exposée à la lumière UV.

Coûts de fonctionnement réduits

La technologie d'inhibiteur de corrosion non épuisable permet d'augmenter la durée de vie du liquide de refroidissement et de réduire ainsi les coûts d'exploitation.

Propriétés

	Méthode	Unité	Typique
Apparence	Visual	-	Bright and clear
Densité, 20°C	D 4052	g/ml	1,073
pH	D 1287	-	8,4
Couleur	Visual	-	Fluorescent green

Les chiffres ci-dessus ne sont pas une spécification. Ce sont des chiffres typiques obtenus dans les tolérances de production.

Remarques

Le liquide de refroidissement Jenbacher Coolant Mix 4060 est prêt à l'emploi comme liquide de refroidissement moteur ; le produit ne doit pas être dilué avec de l'eau.