

Q8 Bach

Présentations, produits et services.



Performances et profil environnemental excellents

Les fluides de coupe et de rectification entiers Q8 Bach vous assurent des performances extrêmement élevées et couvrent tous les types d'opérations d'usinage. Cette gamme polyvalente offre une variété de viscosités et de fluides de base différents pour des performances environnementales maximales.

UNE GAMME COMPLÈTE POUR TOUS LES TYPES D'USINAGE

Les fluides **Q8 Bach série 7000** sont formulés avec des bases dérivées synthétiquement du gaz naturel.

Outre leur très grande pureté, ces bases offrent des propriétés incroyables en termes de stabilité par rapport aux huiles de base traditionnelles dérivées du pétrole. Principaux atouts : bases totalement exemptes de soufre, d'azote et de composés aromatiques. Incolores, inodores et caractérisées par un indice de viscosité élevé, une excellente stabilité à l'oxydation, un point d'éclair très élevé et une très faible volatilité.

La série Q8 Bach XNRG est formulée avec des esters synthétiques entièrement biodégradables ne générant aucun brouillard, ce qui garantit un environnement de travail sain.

Ces bases présentent un certain nombre d'avantages : exemptes de soufre, d'azote et de composés aromatiques, elles sont incolores et inodores et se caractérisent par un indice de viscosité élevé, une excellente stabilité à l'oxydation, un point d'éclair très élevé et une très faible volatilité.



Incolore
et inodore



Ne contient pas de
soufre, d'azote, de
composés aromatiques,
de HAP ou de BaP



Distribution
très
étroite des
molécules



Additifs anti-
usure
spéciaux



Haute stabilité à
l'oxydation



Point d'éclair
élevé et faible
volatilité

Gamme d'huiles entières

	Viscosité cSt à 40 °C	Charge de soudage à 4 billes (kg)	Corrosion du cuivre	Point d'éclair	Chlore
Q8 Bach XNL 22	22	140	1a	205	Sans
Q8 Bach XNF 6	6	500	1a	130	Sans
Q8 Bach XNF 10	10	500	1a	130	Sans
Q8 Bach XNF 15	15	520	1a	185	Sans
Q8 Bach XNF 28	28	520	1a	195	Sans
Q8 Bach XNF 36	36	520	1a	200	Sans
Q8 Bach XAF 15	15	520	4	190	Sans
Q8 Bach XAF 22	23	520	4	210	Sans
Q8 Bach XAS 42	41	>800	4	195	Sans
Q8 Bach 7006	6	200	1a	170	Sans
Q8 Bach 7012	12	660	1a	195	Sans
Q8 Bach 7022	22	580	1a	230	Sans
Q8 Bach 7032	32	520	1a	200	Sans
Q8 Bach 7510	9	>800	4	175	Sans
Q8 Bach 7515	16	>800	4	195	Sans
Q8 Bach 7520	23	>800	4	200	Sans
Q8 Bach 7530	33	>800	4	200	Sans
Q8 Bach XNRG 6	6	420	1a	190	Sans
Q8 Bach XNRG 12	12	340	1a	200	Sans
Q8 Bach XNRG 15	15	>800	1a	220	Sans
Q8 Bach XNRG 25	23	440	1a	205	Sans
Q8 Bach XNRG 32	32	380	1a	240	Sans
Q8 Bach XNRG 44	44	260	1a	300	Sans
Q8 Bach MQL 20	18,5	140	1a	165	Sans

	Application							Matériaux				
	Usinage général	Forage de trou profond	Broaching	Taillage/ façonnage d'engrenages	Affûtage	Roulement de fil	Rectification	Fonte	Acier au carbone	Alliages Muntz	Aluminium	Alliages de cuivre
	●						●	●	●	●	●	●
	●				●		●	●	●	●	●	●
	●	●					●	●	●	●	●	●
	●	●	●			●		●	●	●	●	●
	●		●	●		●		●	●	●	●	●
	●		●	●		●		●	●	●	●	●
	●	●	●			●		●	●	●	●	
	●	●	●	●		●		●	●	●	●	
	●		●	●		●		●	●	●	●	
	●				●		●	●	●	●	●	●
	●	●					●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●		●		●	●	●	●	●
	●		●	●		●		●	●	●	●	●
	●	●						●	●	●	●	
	●	●	●	●		●		●	●	●	●	
	●		●	●		●		●	●	●	●	
	●				●		●	●	●	●	●	●
	●	●					●	●	●	●	●	●
	●	●	●			●		●	●	●	●	●
	●		●	●		●		●	●	●	●	●
	●		●	●		●		●	●	●	●	●
	●			●		●		●	●	●	●	●
	●											

● Recommandé ● Veuillez contacter votre gestionnaire de compte.

Minimiser
l'empreinte
carbone négative,
maximiser
l'empreinte
carbone positive



Réduire l'empreinte négative :

Production de matières premières

- Sélection des matières premières
- Intégration du critère de durabilité dans la sélection des fournisseurs (marchés publics)



Livraison à l'usine

- Production locale
- Optimisation de la logistique



Production de lubrifiants

- Énergie verte/panneaux solaires
- Réduction de la consommation d'énergie
- Programme d'optimisation/réduction des émissions



Logistique vers le client

- Production locale
- Optimisation de la logistique



Augmenter l'empreinte positive :

Phase d'utilisation

- De meilleurs produits (grâce à l'innovation), comme une plus longue durée de vie des huiles, une consommation plus faible, une meilleure efficacité énergétique



Après utilisation – Carburant

- Produits biodégradables
- Recyclage (utilisation de produits raffinés)





Visitez notre site Web
WWW.Q8OILS.COM

Q8Oils

Petroleumkaci 7
2020 Antwerp - Belgium
T +32 (0)3 247 38 11
E Q8Oilsmarketing@Q8.com

WWW.Q8OILS.COM

