

Q8 Formula Elite FPW 5W-30

Synthetisches PKW-Motoröl für Stellantis

Beschreibung

Q8 Formula Elite FPW 5W-30 ist ein Hochleistungs-Pkw-Motorenöl der Spitzenklasse, das die sich schnell weiterentwickelnden Anforderungen moderner Pkw-Motoren erfüllt und übertrifft. Es eignet sich für Hybridfahrzeuge, moderne Verbrennungsmotoren der neuesten Generation sowie Bestandsfahrzeuge. Das Produkt bietet hervorragenden Schutz vor Motorverschleiß und Schlamm Bildung, ermöglicht verlängerte Ölwechselintervalle und ist mit Abgasnachbehandlungssystemen kompatibel. Es wurde entwickelt, um eine außergewöhnliche, OEM-freigegebene Leistung sowie langfristige Haltbarkeit zu gewährleisten. Q8 Formula Elite FPW 5W-30 hat den offiziellen Stellantis-Motorentest für die Spezifikation FPW9.55535/03 erfolgreich bestanden.

Eine besondere Stärke von Q8 Formula Elite FPW 5W-30 liegt in seinem umfangreichen und anspruchsvollen Prüfprogramm, das für die vollständige Freigabe gemäß den strengen OEM-Motorentests erforderlich ist. Dabei werden wichtige Leistungsmerkmale wie Kraftstoffeffizienz, Verschleißschutz, Oxidationsbeständigkeit, LSPI-Schutz, Sauberkeit, Dauerhaltbarkeit sowie die Leistung von Turboladern bewertet:

- o Stellantis Kraftstoffeffizienztest (EB2)
- o Stellantis Steuerketten-Verschleißtest (DV5RC)
- o Stellantis (ehemals PSA) Dauerlauftest(s)
- o Stellantis Turboladertest (EB2)
- o Stellantis (ehemals PSA) LSPI-Test (EB2)
- o Stellantis Test mit weltweit repräsentativen Kraftstoffen (EP6)
- o Elastomerverträglichkeitstest(s)
- o Kolbensauberkeitstest (EP6CDT E10S)

Anwendungen

Q8 Formula Elite FPW 5W-30 wurde speziell für Stellantis-Motoren entwickelt und eignet sich für Pkw sowie leichte Nutzfahrzeuge mit Saug- oder Turbomotoren, die mit Benzin, LPG oder Diesel nach Euro-5- und Euro-6-Abgasnorm betrieben werden und ein Mid-SAPS-Motorenöl benötigen. Q8 Formula Elite FPW 5W-30 hat den offiziellen Stellantis-Motorentest für die Spezifikation FPW 9.55535/03 erfolgreich bestanden.

Leistungen

- Hervorragende Motorsauberkeit für höhere Motorlebensdauer.
- Großartiger Schutz für Abgaskatalysator und Dieselpartikelfilter.
- Verbesserung des Kraftstoffverbrauchs um mindestens 1 %
- Bietet moderate Verlängerung der Ölwechselintervalle
- Ausgezeichneter Motorschutz nach Kaltstart.

Spezifikationen, Empfehlungen und Freigaben

ACEA	C3	PSA	B71 2290
API	SQ	PSA	B71 2297
China GB	11121	Stellantis	FPW 9.55535/03 *
Opel/Vauxhall	OV0401547-D30 *	Stellantis	FPW 9.55535/05
Opel/Vauxhall	OV0401547-G30 *		

* Freigabe ausstehend

Eigenschaften

	Verfahren	Einheit	Typische
Dichte bei 15 °C	D 4052	g/ml	0,851
Viskositätsklasse	SAE J300	SAE	5W-30
Kinematische Viskosität, 40 °C	D 445	mm²/s	70,3
Kinematische Viskosität, 100 °C	D 445	mm²/s	11,7
Viskositätsindex	D 2270	-	174
Scheinbare Viskosität bei -30°C	D 5293	mPa.s	5800
Pour Point	D 97	°C	-42
Flammpunkt, COC	D 92	°C	230
Sulfatasche	D 874	% mass	0,8

Die obigen Zahlen sind keine Spezifikation. Es handelt sich um typische Zahlen, die innerhalb der Produktionstoleranzen erhalten werden.

Nachhaltigkeit

Der Kohlenstoff-Fußabdruck (PCF) des Produkts Q8 Formula Elite FPW 5W-30 von der Entstehung bis zur Auslieferung (Q8Oils hochmoderne Anlage in Belgien) beträgt **1.56 kg CO₂eq / kg**.

Bitte wenden Sie sich an Q8Oils, um mehr über die positiven Auswirkungen dieses Produkts auf die Umwelt, den Handabdruck, zu erfahren.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Weitere Informationen finden Sie hier



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

