

## Q8 Formula Prestige V 5W-30

Olio motore ad altissime prestazioni, Low SAPS, per veicoli leggeri del Gruppo VW-AUDI

### Descrizione

Olio motore sintetico Ultra High Performance, Low SAPS SAE 5W-30 per motori Euro 5 e 6. Questo prodotto ha superato l'ultima versione delle VW 504.00/507.00 Baumuster 2020, MB 229.52 e test BMW Longlife-04 (B48). Il prodotto offre inoltre una forte protezione contro il fenomeno della pre-accensione a bassa velocità (LSPI) e la massima compatibilità con i filtri antiparticolato per motori a benzina (GPF). Consente un importante risparmio di carburante ed una spiccata protezione dei motori funzionanti a gasolio, benzina, metano e GPL e la massima compatibilità con i biocarburanti

### Applicazioni

Olio motore sintetico per motori Euro 5 e 6 di VW, Mercedes, Porsche e BMW e tutte le auto che richiedono le Specifiche sotto riportate.

### Proprietà

- Formulazione compatibile LSPI (Low Speed Pre Ignition) per motori a benzina turbo
- Superiore protezione per catalizzatore e filtro antiparticolato.
- Eccezionale protezione del motore grazie ad una viscosità stabile durante l'intero servizio dell'olio.
- Eccezionale miglioramento del consumo di carburante fino al 2% o più.

### Specifiche

|               |                         |         |                          |
|---------------|-------------------------|---------|--------------------------|
| ACEA          | C3                      | PSA     | B71 2297                 |
| ACEA          | Recommended for ACEA C2 | Porsche | C30                      |
| API           | SP                      | Renault | RN 0700                  |
| API           | SQ                      | Renault | RN 0710                  |
| BMW           | Longlife-04 (B48)       | VAG     | VW 501.01                |
| BMW           | Longlife-19 FE          | VAG     | VW 502.00                |
| Chrysler      | MS-11106                | VAG     | VW 503.00                |
| Fiat          | 9.55535-S1              | VAG     | VW 503.01                |
| GM            | Dexos2                  | VAG     | VW 504.00 Baumuster 2024 |
| MB            | 229.31                  | VAG     | VW 505.00                |
| MB            | 229.51                  | VAG     | VW 505.01                |
| MB            | 229.52                  | VAG     | VW 506.00                |
| Opel/Vauxhall | OV0401547-D30 *         | VAG     | VW 506.01                |
| Opel/Vauxhall | OV0401547-G30 *         | VAG     | VW 507.00 Baumuster 2024 |
| PSA           | B71 2290                |         |                          |

\* In attesa di approvazione

### Caratteristiche chimico-fisiche

|                                                                | Metodo        | Unità | Tipico |
|----------------------------------------------------------------|---------------|-------|--------|
| Gradazione SAE                                                 | SAE J300      | SAE   | 5W-30  |
| Densità, 15 °C                                                 | D 4052        | g/ml  | 0,852  |
| Densità, 20 °C                                                 | D 4052        | g/ml  | 0,849  |
| Viscosità cinematica a 40 °C                                   | D 445         | mm²/s | 69,1   |
| Viscosità cinematica a 100 °C                                  | D 445         | mm²/s | 12,1   |
| Indice di viscosità                                            | D 2270        | -     | 174    |
| Viscosità ad alta temperatura e alta velocità di taglio (HTHS) | CEC-L-36-A-90 | mPa.s | 3,7    |
| Viscosità apparente, -30 °C                                    | D 5293        | mPa.s | 5600   |
| Punto di scorrimento                                           | D 97          | °C    | -45    |
| Punto di infiammabilità, COC                                   | D 92          | °C    | 234    |

Le caratteristiche sono medio indicative e non costituiscono specifica.

## Sostenibilità

La Carbon Footprint (PCF), considerando le componenti di produzione (cradle-to-gate), del prodotto Q8 Formula Prestige V 5W-30 è **1.26 kg CO<sub>2</sub>eq / kg**.

Contatta Q8Oils per avere maggiori informazioni sull'impatto ambientale positivo di questo prodotto (Handprint).

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Per saperne di più, [clicca qui](#)



**we  
take  
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT  
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:  
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

