

Q8 Auto ETF

Volledig synthetische geëlektrificeerde transmissievloeistof met verlengde verversingsmogelijkheid.

Omschrijving

Q8 Auto ETF is een superieure volledig synthetische ETF-vloeistof voor vermogenselektronica. Q8 Auto ETF biedt de hoogste slijtagebescherming voor zowel tandwielen als lagers. Dit hoge prestatieniveau maakt bescherming van de mechanische onderdelen mogelijk tijdens het werken op lage en hoge snelheid. Q8 Auto ETF biedt het hoogste niveau van thermische eigenschappen voor een geoptimaliseerde efficiëntie en bereik.

Toepassingen

Elektrische voertuigen met enkel-traps en meer-traps transmissies. Voor o.a. General Motors EV en Tesla EV.

Voordelen

-
-
-
-

Specificaties, aanbevelingen en goedkeuringen

AION S/LX/V		MB	E-Sprinter
Air		MB	EQC
Bolt		MB	EQV
Bolt EUV		MB	MB EQA
Borgwarner Dry e-Axles		MG	MG5 EV
Hummer EV		Mazda	MX-30
Ioniq		Nio	EC6
Spark		Nio	ES6/8
Volt		Nissan	Leaf
e-Niro		Nissan	e-NV200
Audi	e-Tron	Opel	Ampera E
Audi	e-Tron Sportback	Polestar	Model 2
BAIC	EU Series	Porsche	Taycan 4S
BYD	Qin Pro EV	Renault	Fluence Z E
Changan		Renault	Kangoo Z E Twizy
Ford	E-Transit	Renault	Zoe Z E
Ford	EV transmissions (All PC)	SAIC	MG ZS EV
Ford	F-150 Lightning	Scion	IQ EV
Ford	Focus Electric	Tesla	ATF-9
Ford	Mustang Mach E	Tesla	EDF2
Geely		Tesla	KAF1
Honda	Clarity FCEV	Tesla	SK 212-B
Honda	Fit EV	Toyota	Mirai
Honda	e	Toyota	bZ4X
Honda	e-Advance	VW	e-Golf
Lexus	RX	Volvo Cars	XC40 BEV
Lexus	UX 300e	XPeng	G3

Eigenschappen

	Methode	Eenheid	Eigenschappen
Dichtheid, 15 °C	D 4052	g/ml	0,841
Kinematische viscositeit, 40 °C	D 445	mm²/s	21.75
Kinematische viscositeit, 100 °C	D 445	mm²/s	4,,98
Viscositeitsindex	D 2270	-	164
Stolpunt	D 97	°C	-54
Brookfield viscositeit, -40 °C	D 2983	Pa.s	12
Vlampunt, COC	D 92	°C (°F)	>200

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.

Opmerkingen

ETF = Electrified Transmission Fluid; geëlektrificeerde transmissievloeistof EV = Elektrisch Voertuig

Duurzaamheid

De Carbon Footprint (PCF) van het product, van cradle-to-gate (Q8Oils blending plant Antwerpen), van Q8 Auto ETF is **1.34** kg CO₂eq / kg.

Neem contact op met Q8Oils voor meer informatie over de positieve invloed op het milieu, de handafdruk, van dit product.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Voor meer informatie raadpleeg deze pagina



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

