

Q8 Formula Truck 9000 FE 5W-20

Synthetische olie voor dieselmotoren van bedrijfsvoertuigen

Omschrijving

Q8 Formula Truck 9000 FE 5W-20 is een ultra hoog performante motorolie met lage viscositeit voor zware diesels. Deze olie biedt verbeterde duurzaamheid, vermindert slijtage en corrosie en is geformuleerd om een superieur brandstofverbruik te leveren voor moderne generatie zware dieselloertuigen. Dit smeermiddel zorgt speciaal voor MAN en SCANIA voor brandstofbesparingen.

Toepassingen

Q8 Formula Truck 9000 FE 5W-20 is geschikt voor gebruik voor alle Euro VI-voertuigen die zijn uitgerust met nabehandelingsapparatuur van de nieuwste generatie, zoals DPF's en SCR's waar het gebruik van MAN M3977 of SCANIA LDF-5 is vereist.

Voordelen

- Langere olieversingsintervallen
- De beste motorreinheid.
- Verbeterde brandstofbesparing
- Onovertroffen motorreinheid voor een langere levensduur van de motor.
- Onovertroffen compatibiliteit met biodiesel dankzij verbeterde oxidatiestabiliteit.

Specifications / Recommendations / Approvals

MAN M 3977 Scania LDF-5 **

Blaauwe kleur = officieel goedgekeurd

** Certification

Eigenschappen

	Methode	Eenheid	Eigenschappen
Viscositeitsklasse	-	-	SAE 5W-20
Dichtheid, 15 °C	D 4052	g/ml	0,856
Kinematische viscositeit, 40 °C	D 445	mm²/s	46.5
Kinematische viscositeit, 100 °C	D 445	mm²/s	8.1
Borderline Pumping Temp	D 3829	°C	-36
Vlampunt, P-M	D 93	°C	196
Stolpunt	D 97	°C	-42
TBN	D 2896	mg KOH/g	13
Sulfaatas	D 874	% mass	1.0

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.

Duurzaamheid

De Carbon Footprint (PCF) van het product, van cradle-to-gate (Q8Oils blending plant Antwerpen), van Q8 Formula Truck 9000 FE 5W-20 is **1.46 kg CO₂eq / kg**.

Neem contact op met Q8Oils voor meer informatie over de positieve invloed op het milieu, de handafdruk, van dit product.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Voor meer informatie raadpleeg deze pagina



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

