

Q8 T 50 M 80W-90

API GL-5 asolie

Omschrijving

Q8 T 50 M 80W-90 is een tandwielolie voor zwaar gebruik. Het product biedt een goede smering in extreme druk- en schokbelastingssituaties. Dit product wordt aanbevolen voor zware assen die de API GL-5-specificatie vereisen.

Toepassingen

Q8 T 50 M 80W-90 kan worden gebruikt in zware aandrijflijncomponenten zoals achterassen, eindaandrijvingen of differentiëlen, vooral die met hypoïde tandwielen.

Voordelen

- Verbeterde tandwielbescherming onder zware schokbelasting.
- Voortreffelijke compatibiliteit met elastomeren
- Goede bescherming tegen roest en corrosie.
- Goede bescherming tegen slijtage van de as.

Specificaties, aanbevelingen en goedkeuringen

API	GL-5	Volvo	97310
MAN	342 Type M1	ZF	TE-ML 08
MIL	L-2105D		

Eigenschappen

	Methode	Eenheid	Eigenschappen
Dichtheid, 15 °C	D 4052	g/ml	0.897
Kinematische viscositeit, 40 °C	D 445	mm ² /s	152,6
Kinematische viscositeit, 100 °C	D 445	mm ² /s	14,9
Viscositeitsindex	D 2270	-	98
Brookfield viscositeit, -26 °C	D 2983	mPa.s	135
Vlampunt, COC	D 92	°C	205
Stolpunt	D 97	°C	-30

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.

Duurzaamheid

De Carbon Footprint (PCF) van het product, van cradle-to-gate (Q8Oils blending plant Antwerpen), van Q8 T 50 M 80W-90 is **1.27** kg CO₂eq / kg.

Neem contact op met Q8Oils voor meer informatie over de positieve invloed op het milieu, de handafdruk, van dit product.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Voor meer informatie raadpleeg deze pagina



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

