

Jenbacher S-LF Oil 40

Das Hochleistungs Gasmotorenöl für Jenbacher Motoren im Einsatz mit Nicht Erdgasen

Beschreibung

Jenbacher S LF Oil 40 ist ein leistungsstarkes, hydriertes Motorenöl für Jenbacher Gasmotoren. Das Produkt mit mittlerem Aschegehalt wurde speziell für den Einsatz unter anspruchsvollen Brenngasbedingungen in unbehandelten Nicht Erdgas Anwendungen wie Biogas, Klärgas und Deponiegas entwickelt.

Es ermöglicht verlängerte Ölwechselintervalle und eine verbesserte TBN Stabilität. Die speziell definierten Gebrauchstöl Grenzwerte unterstützen einen zuverlässigen Betrieb auch bei verlängerten Ölwechselintervallen und helfen dabei, die Lebenszykluskosten zu senken.

Anwendungen

Jenbacher S LF Oil 40 ist für Jenbacher Motoren der Typen 2, 3, 4 und 6 geeignet, sofern diese mit verschiedenen unbehandelten Nicht Erdgasen betrieben werden. Für die Freigabe einzelner Versionen ist TA 1000 1109 zu beachten.

Merkmale

Verbesserte Motorsauberkeit

Leistungen

Niedrigere Betriebskosten

Verlängerten Ölwechselintervallen

Hochgradig ausgewogenes Gasmotorenöl mit erweiterten TBN-Grenzwerten, validiert durch INNIOs umfangreiches Feldvalidierungsprogramm.

Eigenschaften

	Verfahren	Einheit	Typische
ISO Viskositätsklasse	-	-	SAE 40
Dichte bei 20 °C	D 4052	g/ml	0,887
Kinematische Viskosität, 40 °C	D 445	mm²/s	119,0
Kinematische Viskosität, 100 °C	D 445	mm²/s	13,1
Viskositätsindex	D 2270	-	104
TBN	D 2896	mg KOH/g	7,1
Pour Point	D 97	°C	-15
Flammpunkt, COC	D 92	°C	250
Sulfatasche	D 874	% mass	0,70
Kupferkorrosion, 3 Std., 100 °C	D 130	-	1

Die obigen Zahlen sind keine Spezifikation. Es handelt sich um typische Zahlen, die innerhalb der Produktionstoleranzen erhalten werden.

Nachhaltigkeit

Der Kohlenstoff-Fußabdruck (PCF) des Produkts Jenbacher S-LF Oil 40 von der Entstehung bis zur Auslieferung (Q8Oils hochmoderne Anlage in Belgien) beträgt **1.30 kg CO₂eq / kg**. Bitte wenden Sie sich an Q8Oils, um mehr über die positiven Auswirkungen dieses Produkts auf die Umwelt, den Handabdruck, zu erfahren.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Weitere Informationen finden Sie hier



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

