

Jenbacher S-LF Oil 40

L'huile haute performance pour moteurs à gaz Jenbacher destinée aux applications du gaz non-naturel

Description

L'huile Jenbacher S-LF Oil 40 est une huile haute performance (hydrotraîtée) destinée aux moteurs Jenbacher. Ce produit à teneur moyenne en cendres a été spécialement conçu pour les moteurs fonctionnant dans des conditions sévères liées au gaz combustible, dans des applications utilisant des gaz non naturels (biogaz, gaz d'épuration, gaz de décharge, etc.).

L'huile Jenbacher S-LF Oil 40 permet d'espacer les vidanges et offre une meilleure rétention de l'indice de basicité totale (TBN). Les limites spécifiques de l'huile usagée définies pour ce produit garantissent un fonctionnement fiable avec des intervalles de vidange prolongés, ce qui réduit les coûts sur le cycle de vie.

Applications

L'huile Jenbacher S-LF Oil 40 peut être utilisée pour les moteurs Jenbacher de type 2, 3, 4 et 6 fonctionnant avec divers types de gaz non-naturels. Pour les versions spécifiques, veuillez consulter la spécification TA 1000-1109.

Caractéristiques

Avantages

Conserver un moteur propre

Coûts de fonctionnement réduits

Intervalles de vidange prolongés

Huile pour moteur à gaz hautement équilibrée avec des limites de TBN étendues, validée par le vaste programme de validation sur le terrain d'INNIO.

Propriétés

	Méthode	Unité	Typique
Grade de viscosité ISO	-	-	SAE 40
Densité, 20°C	D 4052	g/ml	0,887
Viscosité Cinématique, 40°C	D 445	mm²/s	119,0
Viscosité Cinématique, 100°C	D 445	mm²/s	13,1
Indice de viscosité	D 2270	-	104
Indice de basicité TBN	D 2896	mg KOH/g	7,1
Point d'écoulement	D 97	°C	-15
Point d'éclair, COC	D 92	°C	250
Cendres sulfatées	D 874	% mass	0,70
Corrosion sur lame de cuivre, 100°C, 3h	D 130	-	1

Les chiffres ci-dessus ne sont pas une spécification. Ce sont des chiffres typiques obtenus dans les tolérances de production.

Durabilité

L'empreinte carbone (PCF) du produit Jenbacher S-LF Oil 40, cradle-to-gate (installation ultramoderne de Q8Oils en Belgique), est de **1.30 kg CO₂eq / kg**.

Pour en savoir plus sur l'impact environnemental positif et l'empreinte de ce produit, veuillez contacter Q8Oils.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Pour plus d'informations, consultez ce lien



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

