

Q8 Auto 14

Automatische transmissievloeistof

Omschrijving

Q8 Auto 14 is een geavanceerde transmissievloeistof voor diverse, hoofdzakelijk zwaarbelaste toepassingen. Dit product voldoet aan de vereisten van de Dexron IID-norm, en wordt aanbevolen voor automatische transmissies en voor verwante stuurbekrachtigingssystemen.

Toepassingen

Q8 Auto 14 voldoet aan de vereisten van de Dexron IID-norm, en wordt aanbevolen voor automatische transmissies en voor verwante stuurbekrachtigingssystemen. Dit product is niet alleen geschikt voor automatische transmissies in de meeste personenwagens, bussen, bouw- en militaire machines en bij sommige manuele transmissies, maar ook als stuurbekrachtigings- en hydraulische vloeistof. Het voldoet aan de specificaties van ZF, Voith, Allison, Volvo, Ford, MAN en MB.

Voordelen

- Verbeterde slijtagebescherming en verlengt de levensduur van de onderdelen.
- Goede bescherming tegen roest en corrosie.
- Verbeterd koudstartvermogen.

Specificaties, aanbevelingen en goedkeuringen

Allison	C-4	MB	236.5
Caterpillar	TO-2	MB	236.7 (DTFR 13C140)
Ford	M2C138-CJ	Voith-Driventic	H55.6335.xx (60.000km)
Ford	M2C166-H	Voith-Driventic	Service Bulletin 013/118 (60.000km)
Ford	M2C185-A	Volvo	97325
Ford	M2C186-A	Volvo	97335
GM	6137M	Volvo	97340
GM	Dexron II D	ZF	TE-ML 02F
Iveco	18-1807 AG2	ZF	TE-ML 03D
Komatsu Dresser	B22-0004	ZF	TE-ML 04D
MAN	339 Type L2	ZF	TE-ML 09
MAN	339 Type V1	ZF	TE-ML 14A
MAN	339 Type Z1	ZF	TE-ML 17C
MB	236.1 (DTFR 13C100)		

Blauwe kleur = officieel goedgekeurd

Eigenschappen

	Methode	Eenheid	Eigenschappen
Dichtheid, 20 °C	D 4052	g/ml	0,867
Dichtheid, 15 °C	D 4052	g/ml	0,87
Kinematische viscositeit, 40 °C	D 445	mm ² /s	35,1
Kinematische viscositeit, 100 °C	D 445	mm ² /s	7,3
Viscositeitsindex	D 2270	-	178
Brookfield viscositeit, -40 °C	D 2983	Pa.s	32
Stolpunt	D 97	°C	-45
Vlampunt, COC	D 92	°C	214

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.

Opmerkingen

De Product Technische Fiche bevat een selectie van specificaties, raadpleeg voor een volledig overzicht de Q8Oils-website.

Duurzaamheid

De Carbon Footprint (PCF) van het product, van cradle-to-gate (Q8Oils blending plant Antwerpen), van Q8 Auto 14 is **1.39** kg CO₂eq / kg.

Neem contact op met Q8Oils voor meer informatie over de positieve invloed op het milieu, de handafdruk, van dit product.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Voor meer informatie raadpleeg deze pagina



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

