Q8 Auto 15 ED

Fluido sintetico per trasmissioni automatiche con intervalli di sostituzione prolungati.

Descrizione

Q8 Auto 15 ED è un fluido sintetico, rosso, per trasmissioni automatiche ad alta resistenza con approvazione per intervalli di sostituzione prolungati secondo le specifiche ZF TE-ML 14B e Voith DIWA H55.6336.3X. Q8 Auto 15 ED garantisce un lungo intervallo di sostituzione, maggiore affidabilità e offre un'eccezionale durata. Previene la formazione di acidi, evita la formazione di residui solidi e fornisce un eccellente livello di protezione antiusura.

Applicazioni

Q8 Auto 15 ED è utilizzato come fluido per trasmissioni automatiche ad alte prestazioni per autobus, veicoli commerciali, automobili, veicoli fuoristrada/da costruzione e veicoli militari in cui sono necessari intervalli di sostituzione prolungati. Viene impiegato nelle trasmissioni Voith e ZF nei veicoli commerciali di marche come MAN, Volvo e Mercedes ed è anche utilizzato come fluido per servosterzo e come mezzo idraulico.

Proprietà

- *Protezione superiore contro l'usura e prolunga la durata dei componenti.*
- *Superiore protezione contro ruggine e corrosione.*
- *Superiore protezione degli ingranaggi in condizioni gravose.*
- *Eccezionale fluidità alle basse temperature e ampio intervallo di temperature operative*

Specifiche

Allison	C-4	**MB**	236.9 (DTFR 13C170) *
Allison	TES-389	**Voith-Driventic**	H55.6336.xx (120.000km)
Chrysler	ATF+3	**Voith-Driventic**	Service Bulletin 013/118 (120.000km)
Ford	Mercon	**Volvo**	97341 (AT 101)
GM	ATF Type A (Suffix A)	**ZF**	4HP
GM	Dexron III	**ZF**	6HP
GM	Dexron III H	**ZF**	TE-ML 02F
MAN	339 Type L1	**ZF**	TE-ML 03D
MAN	339 Type V2	**ZF**	TE-ML 04D
MAN	339 Type Z2	**ZF**	TE-ML 09
MB	236.1 (DTFR 13C100) *	**ZF**	TE-ML 14B
MB	236.10	**ZF**	TE-ML 16L
MB	236.11 (DTFR 13C110)	**ZF**	TE-ML 17C
MB	236.5		

Color code blue: * In attesa di approvazione

Caratteristiche chimico-fisiche

	Metodo	Unità	Tipico
Densità, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,849*
Densità, 20°C	*D 4052*	*g/ml*	*0,846*
Viscosità cinematica a 40°C	*D 445*	*mm²/s*	*35,0*
Viscosità cinematica a 100°C	*D 445*	*mm²/s*	*7,4*
Indice di viscosità	*D 2270*	*-*	*185*
Viscosità Brookfield, -40 °C	*D 2983*	*Pa.s*	*15*
Brookfield Viscosity, -30 °C	*D 2983*	*Pa.s*	*<15*
Punto di scorrimento	*D 97*	*°C*	*-51*
Punto di infiammabilità, COC	*D 92*	*°C*	*220*

Le caratteristiche sono medio indicative e non costituiscono specifica.

Sostenibilità

La Carbon Footprint (PCF), considerando le componenti di produzione (cradle-to-gate), del prodotto Q8 Auto 15 ED è ***1.41*** *kg* CO_2*eq / kg.*
Contatta Q8Oils per avere maggiori informazioni sull'impatto ambientale positivo di questo prodotto (Handprint).
To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.
Per saperne di più, clicca qui

we take care

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

VINÇOTTE