FICHE TECHNIQUE

Q8 Auto 15 S

Fluide de transmission automatique entièrement synthétique avec capacité d'allongement des intervalles de vidange

Description

Q8 Auto 15 S est un fluide de transmission automatique entièrement synthétique aux performances supérieures, conçu pour les véhicules poids lourds. Ce produit est spécialement formulé pour les camions, les bus et les équipements militaires opérant dans des conditions d'exploitation sévères, en raison de sa capacité d'allongement des intervalles de vidange et de son indice de viscosité exceptionnel. Il répond aux spécifications des transmissions ZF, Allison Transmission, Mercedes-Benz et Voith.

Applications

Q8 Auto 15 S est spécialement formulé pour les conditions d'exploitation sévères. Il est spécifiquement conçu pour les transmissions ZF Ecomat nécessitant la spécification ZF TE-ML 14C ou ZF TE-ML 20C. Le produit est également formulé pour les spécifications Voith 55.6336, MAN 339 V-2/Z-3, Allison TES-295, Allison TES-389, Dexron IIIG et MB 236.91.

Avantages

- *Formulation entièrement synthétique pour une stabilité thermique extrême.*
- *Protection supérieure contre l'usure et prolongation de la durée de vie.*
- *Protection supérieure des engrenages dans des conditions ultra-exigeantes.*
- *Protection remarquable contre l'usure dans des conditions de fonctionnement ultra-exigeantes.*
- *Réduction remarquable des frottements internes.*

Spécifications, recommandations et approbations

Allison	TES-295	**MB**	236.91 (DTFR 13C180)
Allison	TES-389	**Voith-Driventic**	H55.6335.xx (60.000km)
Allison	TES-468	**Voith-Driventic**	**H55.6336.xx (120.000km)**
DANA	OHTM-ATF-X *	**Voith-Driventic**	**Service Bulletin 013/118 (120.000km)**
GM	Dexron III G	**ZF**	TE-ML 14C
Iveco	18-1807 AG3/I	**ZF**	**TE-ML 16S**
Iveco	18-1807 AG3/IV	**ZF**	**TE-ML 20C**
MAN	339 Type V2	**ZF**	**TE-ML 25C**
MAN	339 Type Z3		

Color code blue: Approved * En attente d'approbation

Propriétés

	Méthode	*Unité*	*Typique*
Densité, 15°C	*D 4052*	*g/ml*	*0,850*
Viscosité Cinématique, 40°C	*D 445*	*mm²/s*	*37.4*
Viscosité Cinématique, 100°C	*D 445*	*mm²/s*	*7.4*
Indice de viscosité	*D 2270*	*-*	*171*
Viscosité Brookfield, -40°C	*D 2983*	*Pa.s*	*8.5*
Point d'écoulement	*D 97*	*°C*	*-48*
Point d'éclair, COC	*D 92*	*°C*	*236*

Les chiffres ci-dessus ne sont pas une spécification. Ce sont des chiffres typiques obtenus dans les tolérances de production.

Durabilité

L'empreinte carbone (PCF) du produit Q8 Auto 15 S, cradle-to-gate (installation ultramoderne de Q8Oils en Belgique), est de ***1.71*** *kg* CO_2*eq / kg.*
Pour en savoir plus sur l'impact environnemental positif et l'empreinte de ce produit, veuillez contacter Q8Oils.
To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.
Pour plus d'informations, consultez ce lien

we take care

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

VINÇOTTE