

Q8 Auto 15 S

Synthetische automatische transmissievloeistof voor verlengde verversingsintervallen.

Omschrijving

Q8 Auto 15 S is een onovertroffen synthetische automatische transmissievloeistof voor zware voertuigen. Dit product met een uitzonderlijke viscositeitsindex is speciaal geformuleerd voor vrachtwagens, bussen en militaire machines die in zware omstandigheden werken, en biedt de mogelijkheid tot verlengde verversingsintervallen. Bovendien voldoet het aan de specificaties van ZF transmissies, Allison Transmission, Mercedes-Benz en Voith.

Toepassingen

Q8 Auto 15 S is specifiek geformuleerd voor zware omstandigheden. Deze vloeistof is specifiek ontworpen voor ZF Ecomat transmissies die de ZF TE-ML 14C, ZF TE-ML 20C specificatie vereisen. Het product is eveneens geformuleerd voor Voith 55.6336, MAN 339 V-2/Z-3, Allison TES-295, Allison TES-389, Dexron IIIG en MB 236.91.

Voordelen

- Volledig synthetische formulatie biedt buitengewone thermische stabiliteit.
- Onovertroffen slijtagebescherming en verlengt de levensduur van de onderdelen.
- Onovertroffen slijtagebescherming in zware omstandigheden.
- Uitzonderlijke slijtagebescherming in arbeidsintensieve omstandigheden.
- Uitzonderlijke vermindering van interne frictie.

Specificaties, aanbevelingen en goedkeuringen

Allison	TES-295	MB	236.91 (DTFR 13C180)
Allison	TES-389	Voith-Driventic	H55.6335.xx (60.000km)
Allison	TES-468	Voith-Driventic	H55.6336.xx (120.000km)
DANA	OHTM-ATF-X *	Voith-Driventic	Service Bulletin 013/118 (120.000km)
GM	Dexron III G	ZF	TE-ML 14C
Iveco	18-1807 AG3/I	ZF	TE-ML 16S
Iveco	18-1807 AG3/IV	ZF	TE-ML 20C
MAN	339 Type V2	ZF	TE-ML 25C
MAN	339 Type Z3		

Blauwe kleur = officieel goedgekeurd

* In afwachting van goedkeuring

Eigenschappen

	Methode	Eenheid	Eigenschappen
Dichtheid, 15 °C	D 4052	g/ml	0,850
Kinematische viscositeit, 40 °C	D 445	mm ² /s	37.4
Kinematische viscositeit, 100 °C	D 445	mm ² /s	7.4
Viscositeitsindex	D 2270	-	171
Brookfield viscositeit, -40 °C	D 2983	Pa.s	8.5
Stolpunt	D 97	°C	-48
Vlampunt, COC	D 92	°C	236

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.

Duurzaamheid

De Carbon Footprint (PCF) van het product, van cradle-to-gate (Q8Oils blending plant Antwerpen), van Q8 Auto 15 S is **1.71** kg CO₂eq / kg.

Neem contact op met Q8Oils voor meer informatie over de positieve invloed op het milieu, de handafdruk, van dit product.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Voor meer informatie raadpleeg deze pagina



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

