ПАСПОРТ ПРОДУКТА

Q8 Auto 15

Синтетическая жидкость для автоматических трансмиссий

Описание

Q8 Auto 15 - превосходная жидкость для автоматических трансмиссий, которая также может использоваться для гидравлических систем. Этот смазочный материал обладает высоким индексом вязкости и оптимальной текучестью при низких температурах, обеспечивая высокую эффективность и комфортное вождение в различных условиях. Рекомендуется для грузовых и легковых автомобилей, автобусов, внедорожной, строительной и военной техники.

Сферы применения

Q8 Auto 15 соответствует требованиям для автоматических трансмиссий автомобилей GM, Ford, Allison, MB, Voith, Chrysler, ZF и Volvo. Этот смазочный материал может использоваться в автоматических трансмиссиях большинства грузовых и легковых автомобилей, автобусов, внедорожной, строительной и военной техники. Смазочный материал также подходит для использования в качестве жидкости гидроусилителя рулевого управления и гидравлической жидкости.

Преимущества

- *Обеспечивает превосходную защиту от износа и продлевает срок службы узлов.*
- *Превосходная защита от ржавчины и коррозии.*
- *Превосходные характеристики холодного пуска.*

Технические характеристики, рекомендации и допуски

Allison	C-4	**Allison**	TES-389
Allison	TES-228	**GM**	Dexron III H

Свойства

	Способ	Единица	Типичные
Плотность, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,864*
Кинематический коэффициент вязкости, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*35.8*
Кинематический коэффициент вязкости, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*8.0*
Вязкотемпературный показатель	*D 2270*	*-*	*200*
Вязкость по Брукфилду, -40 °C	*D 2983*	*Pa.s*	*13*
Точка потери текучести	*D 97*	*°C*	*-48*
Температура воспламенения, P-M	*D 93*	*°C*	*176*
Цвет	*Visual*	*-*	*Colorless*

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

Устойчивое развитие

Углеродный след продукта (PCF), от сырья до выхода из производства (на современном предприятии Q8Oils в Бельгии), для Q8 Auto 15 составляет ***1.46*** *kg* CO_2*eq / kg.*
Пожалуйста, свяжитесь с Q8Oils, чтобы узнать больше о положительном воздействии на окружающую среду, "положительном следе", этого продукта.
To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.
Для получения дополнительной информации перейдите по ссылке

we take care

PRODUCT CARBON FOOTPRINT METHOD VALIDATED BY:
PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 I ATIEL-UEIL PCF
VINÇOTTE