PRODUKTDATENBLATT

Q8 Auto 16

Automatik-Getriebeöl

Beschreibung

Q8 Auto 16 ist ein verbessertes Automatikgetriebeöl für PKW und leichte Nutzfahrzeuge. Die Mischung aus Ölen mit hohem Viskositätsindex und hochwertigen Additiven bietet ausgezeichneten Reibungsschutz. Es kann auch für Servolenkungen und diverse hydraulische Anwendungen eingesetzt werden, etwa bei landwirtschaftlichen Geräten.

Anwendungen

Q8 Auto 16 wird in bestimmten Automatikgetriebeeinheiten verwendet. Es eignet sich auch für hydrostatische Antriebe und Servolenkungen in ausgewählten Fahrzeugen. Es kann in PKW und Off-Highway- sowie Baumaschinen verwendet werden.

Leistungen

- *Einzigartiger Verschleißschutz unter Schwerlast-Betriebsbedingungen.*
- *Ausgezeichneter Schutz vor Rost und Korrosion.*
- *Großartiger Getriebeschutz unter Schwerlastbedingungen.*
- *Ausgezeichnete Fließfähigkeit bei niedrigen Temperaturen und großer Betriebstemperaturbereich.*

Spezifikationen, Empfehlungen und Freigaben

Ford	M2C33-F	**John Deere**	JDM J21A
Ford	M2C33-G	**Volvo**	97301
Ford	SQM-2C9007-AA	**Volvo**	97330

Eigenschaften

	Verfahren	Einheit	Typische
Dichte bei 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,869*
Kinematische Viskosität, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*36.8*
Kinematische Viskosität, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*7.4*
Viskositätsindex	*D 2270*	*-*	*183*
Brookfield Viskosität bei -40 °C	*D 2983*	*Pa.s*	*29.5*
Pour Point	*D 97*	*°C*	*-42*
Flammpunkt, P-M	*D 93*	*°C*	*188*

Die obigen Zahlen sind keine Spezifikation. Es handelt sich um typische Zahlen, die innerhalb der Produktionstoleranzen erhalten werden.

Nachhaltigkeit

*Der Kohlenstoff-Fußabdruck (PCF) des Produkts Q8 Auto 16 von der Entstehung bis zur Auslieferung (Q8Oils hochmoderne Anlage in Belgien) beträgt **1.29** kg CO_2eq / kg.*
Bitte wenden Sie sich an Q8Oils, um mehr über die positiven Auswirkungen dieses Produkts auf die Umwelt, den Handabdruck, zu erfahren.
To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.
Weitere Informationen finden Sie hier

we take care

PRODUCT CARBON FOOTPRINT METHOD VALIDATED BY:
PCF CALCULATION IN LINE WITH: ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF
VINÇOTTE