FICHE TECHNIQUE

Q8 Auto 16

Fluide de transmission automatique

Description

Q8 Auto 16 est un fluide de transmission automatique évolué, destiné aux voitures de tourisme et aux véhicules utilitaires légers. Son mélange d'huiles à indice de viscosité élevé et d'additifs de qualité assure une excellente protection contre la friction. Il peut également être utilisé pour les systèmes de servodirection et différentes applications hydrauliques comme dans les équipements agricoles.

Applications

Q8 Auto 16 est utilisé dans des unités de transmission automatique spécifiques. Il convient également aux transmissions hydrostatiques ou aux systèmes de servodirection utilisés dans certains véhicules. Il peut être utilisé dans des voitures de tourisme et des équipements de construction hors route.

Avantages

- *Protection remarquable contre l'usure dans des conditions de fonctionnement ultra-exigeantes.*
- *Excellente protection contre la rouille et la corrosion.*
- *Protection élevée des engrenages dans des conditions ultra-exigeantes.*
- *Excellente fluidité à basse température et plage étendue de températures de fonctionnement.*

Spécifications, recommandations et approbations

Ford	M2C33-F	**John Deere**	JDM J21A
Ford	M2C33-G	**Volvo**	97301
Ford	SQM-2C9007-AA	**Volvo**	97330

Propriétés

	Méthode	Unité	Typique
Densité, 15°C	*D 4052*	*g/ml*	*0,869*
Viscosité Cinématique, 40°C	*D 445*	*mm²/s*	*36.8*
Viscosité Cinématique, 100°C	*D 445*	*mm²/s*	*7.4*
Indice de viscosité	*D 2270*	*-*	*183*
Viscosité Brookfield, -40°C	*D 2983*	*Pa.s*	*29.5*
Point d'écoulement	*D 97*	*°C*	*-42*
Point d'éclair, P-M	*D 93*	*°C*	*188*

Les chiffres ci-dessus ne sont pas une spécification. Ce sont des chiffres typiques obtenus dans les tolérances de production.

Durabilité

*L'empreinte carbone (PCF) du produit Q8 Auto 16, cradle-to-gate (installation ultramoderne de Q8Oils en Belgique), est de **1.29** kg CO_2eq / kg.*
Pour en savoir plus sur l'impact environnemental positif et l'empreinte de ce produit, veuillez contacter Q8Oils.
To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.
Pour plus d'informations, consultez ce lien

we take care


PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:
PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF
VINÇOTTE