TECHNISCHE FICHE

Q8 Auto 26 R

Synthetische vloeistof voor automatische transmissies

Omschrijving

Q8 Auto 26 R is op basis van hoogwaardige synthetische basisoliën en oxidatieremmende systemen. Het product biedt een uitstekende bescherming tegen slijtage en afzettingen op hydraulische mechanismen en de onderdelen van turbokoppelingen. Q8 Auto 26 R biedt een goede
luchtvrijgave en garandeert een vlotte en betrouwbare werking door de meegevoerde lucht snel vrij te geven.

Toepassingen

Q8 Auto 26 R is speciaal geformuleerd voor hydrodynamische transmissies van Voith (turbotransmissits) in treinen voor hydrodynamische remmen en turbokoppelingen van Voith. Het product voldoet aan de vereisten voor Voith Turbo-specificatie: 3625-006072 (type S/TP/DTP/VIR) en Voith Turbo-specificatie: 3625-006073 (type R).

Voordelen

- *Uitzonderlijke slijtagebescherming in arbeidsintensieve omstandigheden.*
- *Onovertroffen bescherming tegen roest en corrosie.*
- *Onovertroffen slijtagebescherming en verlengt de levensduur van de onderdelen.*
- *Onovertoffen koudstartvermogen.*
- *Uitstekende oxidatie- en thermische stabiliteit*

Specificaties, aanbevelingen en goedkeuringen

Voith-Driventic	**3.90 -8e_ 1997**	**Voith-Driventic**	Turbo 3625-006073 (Type R)
Voith-Driventic	Hydrodynamic brakes	**Voith-Driventic**	Turbo Couplings
Voith-Driventic	Turbo 3625-006072 (Type S/TP/DTP/VIR)		

Color code blue: Approved

Eigenschappen

	Methode	Eenheid	Eigenschappen
Dichtheid, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,874*
Kinematische viscositeit, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*32*
Kinematische viscositeit, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*5.6*
Viscositeitsindex	*D 2270*	*-*	*110*
Stolpunt	*D 97*	*°C*	*-39*
Vlampunt, COC	*D 92*	*°C*	*>221*

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.