

Q8 Auto ATF D-IIIH

Automatikgetriebeöl (ATF) nach Dexron III-H.

Beschreibung

Q8 Auto ATF D-IIIH ist ein hochentwickeltes Automatikgetriebeöl für vielfältige Anwendungen in Pkw und im schweren Nutzfahrzeugbereich. Das Produkt wird für Automatikgetriebe empfohlen, die ein Leistungsniveau nach Dexron IIIH erfordern, sowie für die dazugehörigen Servolenkungssysteme.

Anwendungen

Q8 Auto ATF D-IIIH wird für Automatikgetriebe empfohlen, die die Leistungsanforderungen nach Dexron IID erfüllen, sowie für die dazugehörigen Servolenkungssysteme. Es eignet sich für Automatikgetriebe in den meisten Pkw, Bussen, Bau- und Militärfahrzeugen sowie in ausgewählten Schaltgetrieben; außerdem kann es als Servolenkungs- und Hydraulikflüssigkeit eingesetzt werden. Es erfüllt die Spezifikationen Dexron III-H sowie Allison TES 228/TES 389.

Leistungen

- Verbesserter Verschleißschutz, erhöht die Lebensdauer der Komponenten.
- Hoher Rost- und Korrosionsschutz.
- Verbesserung des Kaltstarts.

Spezifikationen, Empfehlungen und Freigaben

Allison	C-4	Allison	TES-389
Allison	TES-228	GM	Dexron III H

Eigenschaften

	Verfahren	Einheit	Typische
Dichte bei 15 °C	D 4052	g/ml	0,848
Kinematische Viskosität, 40 °C	D 445	mm ² /s	35,7
Kinematische Viskosität, 100 °C	D 445	mm ² /s	7,8
Viskositätsindex	D 2270	-	196
Brookfield Viskosität bei -40 °C	D 2983	Pa.s	8.8
Pour Point	D 97	°C	-51

Die obigen Zahlen sind keine Spezifikation. Es handelt sich um typische Zahlen, die innerhalb der Produktionstoleranzen erhalten werden.

Bemerkungen

Das Produktdatenblatt enthält eine Auswahl an Spezifikationen; für eine vollständige Übersicht besuchen Sie bitte die Q8Oils-Website.

Nachhaltigkeit

Der Kohlenstoff-Fußabdruck (PCF) des Produkts Q8 Auto ATF D-IIIH von der Entstehung bis zur Auslieferung (Q8Oils hochmoderne Anlage in Belgien) beträgt **1.39 kg CO₂eq / kg**.

Bitte wenden Sie sich an Q8Oils, um mehr über die positiven Auswirkungen dieses Produkts auf die Umwelt, den Handabdruck, zu erfahren.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Weitere Informationen finden Sie hier



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

