

Q8 Auto ATF D-IIIH

Liquide de transmission automatique Dexron III-H

Description

Q8 Auto ATF D-IIIH est un fluide de transmission avancé pour diverses applications, notamment les voitures particulières et les poids lourds. Le produit est recommandé pour les transmissions automatiques nécessitant les performances Dexron IIIH et les systèmes de direction assistée associés.

Applications

Q8 Auto ATF D-IIIH est recommandé pour les transmissions automatiques répondant aux performances Dexron IID et aux systèmes de direction assistée associés. Il convient aux transmissions automatiques de la plupart des voitures particulières, des bus, des équipements de construction et militaires ainsi qu'à certaines transmissions manuelles, mais également comme fluide de direction assistée et hydraulique. Il répond aux spécifications Dexron III-H et Allison TES 228/TES389.

Avantages

- Protection avancée contre l'usure et prolongation de la durée de vie.
- Protection élevée contre la rouille et la corrosion.
- Amélioration du démarrage à froid.

Spécifications, recommandations et approbations

Allison	C-4	Allison	TES-389
Allison	TES-228	GM	Dexron III H

Propriétés

	Méthode	Unité	Typique
Densité, 15°C	D 4052	g/ml	0,848
Viscosité Cinématique, 40°C	D 445	mm²/s	35,7
Viscosité Cinématique, 100°C	D 445	mm²/s	7,8
Indice de viscosité	D 2270	-	196
Viscosité Brookfield, -40°C	D 2983	Pa.s	8.8
Point d'écoulement	D 97	°C	-51

Les chiffres ci-dessus ne sont pas une spécification. Ce sont des chiffres typiques obtenus dans les tolérances de production.

Remarques

La fiche technique du produit comprend une sélection de spécifications. Pour une vue d'ensemble complète, veuillez consulter le site internet de Q8Oils.

Durabilité

L'empreinte carbone (PCF) du produit Q8 Auto ATF D-IIIH, cradle-to-gate (installation ultramoderne de Q8Oils en Belgique), est de **1.39 kg CO₂eq / kg**.

Pour en savoir plus sur l'impact environnemental positif et l'empreinte de ce produit, veuillez contacter Q8Oils.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Pour plus d'informations, consultez ce lien



PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

