

Q8 Auto ATF D-IIIH

Automatische transmissievloeistof Dexron III-H

Omschrijving

Q8 Auto ATF D-IIIH is een geavanceerde transmissievloeistof voor diverse toepassingen, zowel voor personenauto's als zware voertuigen. Het product wordt aanbevolen voor automatische transmissies die de prestaties van Dexron IIIH vereisen, en voor de bijbehorende stuurbekrachtigingssystemen.

Toepassingen

Q8 Auto ATF D-IIIH wordt aanbevolen voor automatische transmissies die voldoen aan de Dexron IID-prestatie-eisen en de bijbehorende stuurbekrachtigingssystemen. Het is geschikt voor automatische transmissies in de meeste personenauto's, bussen, bouw- en militaire voertuigen en in bepaalde handgeschakelde transmissies, maar ook als stuurbekrachtigings- en hydraulische vloeistof. Het voldoet aan de Dexron III-H- en Allison TES 228/TES389-specificaties.

Voordelen

- Verbeterde slijtagebescherming en verlengt de levensduur van de onderdelen.
- Goede bescherming tegen roest en corrosie.
- Verbeterd koudstartvermogen.

Specificaties, aanbevelingen en goedkeuringen

Allison	C-4	Allison	TES-389
Allison	TES-228	GM	Dexron III H

Eigenschappen

	Methode	Eenheid	Eigenschappen
Dichtheid, 15 °C	D 4052	g/ml	0,848
Kinematische viscositeit, 40 °C	D 445	mm ² /s	35,7
Kinematische viscositeit, 100 °C	D 445	mm ² /s	7,8
Viscositeitsindex	D 2270	-	196
Brookfield viscositeit, -40 °C	D 2983	Pa.s	8.8
Stolpunt	D 97	°C	-51

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.

Opmerkingen

Het productinformatieblad bevat een selectie specificaties; voor een volledig overzicht kunt u de Q8Oils-website raadplegen.

Duurzaamheid

De Carbon Footprint (PCF) van het product, van cradle-to-gate (Q8Oils blending plant Antwerpen), van Q8 Auto ATF D-IIIH is **1.39** kg CO₂eq / kg.

Neem contact op met Q8Oils voor meer informatie over de positieve invloed op het milieu, de handafdruk, van dit product.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Voor meer informatie raadpleeg deze pagina



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

