PRODUKTDATENBLATT

Q8 Auto CVT EVO

Synthetische Flüssigkeit für stufenlose Getriebe

Beschreibung

Q8 Auto CVT EVO ist ein hervorragendes Multi-Vehicle-Getriebeöl für moderne stufenlose Getriebe. Dieses Produkt ist scherbeständig, sorgt verlängerte Ölwechselintervalle, ausgezeichnete Leistungsreserve und verhindert das Rutschen der Keilriemen/Kupplungen sowie Ölzersetzung. Es erhält hohe Stahl-Stahl-Reibung und hohen Öldruck, und bildet einen starken Ölfilm.

Anwendungen

Q8 Auto CVT EVO kann für stufenlose PKW-Getriebe verwendet werden. Es erfüllt die JASO LVFA-Spezifikation. Das Produkt beruht auf neuer Technologie und übertrifft die Anforderungen aller wichtigen OEM, etwa Toyota, Nissan, Mitsubishi, Subaru, Suzuki, Hyundai, Honda, Daihatsu, Mini, BMW, Chrysler und GM.

Leistungen

- *Hochgradiger Verschleißschutz, erhöht die Lebensdauer der Komponenten.*
- *Hervorragender Rost- und Korrosionsschutz.*
- *Ausgezeichnete Metall-Metall-Reibung, ausgezeichnete Drehmomentübertragung*
- *Ausgezeichnete Oxidations- und thermische Stabilität*
- *Enthält ein gut ausgewogenes Reibungsminderungssystem*

Spezifikationen, Empfehlungen und Freigaben

Aisin Warner	JWS 3401	**Nissan**	Altima Hybrid with eCVT
BAIC	CVTF-EX1	**Nissan**	KTF-1
BMW/MINI	83 22 0 136 376	**Nissan**	N-CVT
BMW/MINI	83 22 0 429 154	**Nissan**	NS-1
BMW/MINI	EZL 799	**Nissan**	NS-2
BMW/MINI	EZL 799A	**Nissan**	NS-2V
BMW/MINI	ZF CVT V1	**Nissan**	NS-3
Chery	CVT	**Nissan**	e Power
Chery	CVT 25	**Opel/Vauxhall**	7-speed CVT
Chrysler	CVT+4	**Opel/Vauxhall**	95529854
Chrysler	NS-2	**PSA**	Standard 9735EF
DFSK	CVTF-EX1	**Punch**	CVTF-EX1
Daihatsu	Ammix CVTF DFE	**Punch**	CVTF-EX1
Daihatsu	Ammix CVTF DC	**Punch**	VT2
Daihatsu	Ammix CVTF DFC	**Punch**	VT3
Daihatsu	Fluid TC	**Punch**	VT5
Dodge	CVTF+4	**Renault**	Matic CVT
Dodge	NS-2	**Renault**	Matic CVT CK
Fiat	Tutela Car CVT NG	**Renault**	Matic CVT FK
Ford	Escape Hybrid eCVT	**Renault**	Matic CVT SK
Fujijyuuko	i-CVTF FG	**Saturn**	CVTF I-Green2
GM	1940713	**Saturn**	DEX-CVT
GM	1940714	**Shell**	Green 1V
GM	CVTF I-Green2	**Subaru**	CV-30
GM	DEX-CVT	**Subaru**	ECVT
GM	HP CVT	**Subaru**	High Torque CVTF-LV
GM	VT 40	**Subaru**	K0421Y0700
Honda	CVT	**Subaru**	K0425Y0710
Honda	Fit	**Subaru**	K0425Y0711
Honda	HCF2	**Subaru**	Lineartronic Chain CVT 3 Fluid
Honda	HMMF	**Subaru**	Lineartronic High Torque (HT) CVT Fluid
Honda	Jazz	**Subaru**	Lineartronic chain CVT
Honda	Z-1 (CVT model)	**Subaru**	Lineartronic chain CVT II Fluid

Honda	e-HEV	**Subaru**	NS-2
Honda	iMMD	**Subaru**	iCVT
Hyundai/Kia	CVT-1	**Subaru**	iCVT FG
Hyundai/Kia	CVT-J1	**Suzuki**	CVT Green 1
Hyundai/Kia	SP CVT-1	**Suzuki**	CVT Green 1V
Hyundai/Kia	SP-III (CVT model)	**Suzuki**	CVT Green 2
Idemitsu	CVTF-EX1	**Suzuki**	CVTF 3320
JASO	M315 Type 1A	**Suzuki**	CVTF 4401
Jatco	CVT 8 Hybrid	**Suzuki**	CVTF TC
Jatco	JR712E	**Suzuki**	NS-2
Jeep	CVT+4	**Tesla**	Model 3
Jeep	NS-2	**Tesla**	Model S
Lexus	Fluid FE	**Toyota**	CVTF FE
Lexus	Fluid TC	**Toyota**	CVTF TC
MB	236.20	**Toyota**	Noah
MG/Rover	EM-CVT	**Toyota**	Prius
Mazda	JWS 3320	**Toyota**	THS 5th Gen.
Mazda	SKYACTIVE-HYBRID	**Toyota**	THSII
Mitsubishi	CVTF ECO J4	**Toyota**	Voxy
Mitsubishi	CVTF-J1	**VAG**	Audi Multitronic
Mitsubishi	CVTF-J4	**VAG**	VW G 052 180
Mitsubishi	CVTF-J4+	**VAG**	VW G 052 516
Mitsubishi	Diaqueen CVT Fluid J1	**VAG**	VW TL 521 16
Mitsubishi	Diaqueen CVT Fluid J4	**VAG**	VW TL 521 80
Mitsubishi	Diaqueen CVT Fluid J4+	**Volvo**	CVT 4959
Mitsubishi	Diaqueen SP-III	**Zotye**	CVT
Mopar	CVT+4		

Eigenschaften

	Verfahren	*Einheit*	*Typische*
Dichte bei 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,849*
Kin. Viscosität Grundöl bei 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*7.0*
Kin. Viscosität Grundöl bei 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*32.3*
Viskositätsindex	*D 2270*	*-*	*185*
Brookfield Viskosität bei -40 °C	*D 2983*	*Pa.s*	*10*
Flammpunkt, COC	*D 92*	*°C*	*190*
Pour Point	*D 97*	*°C*	*-45*

Die obigen Zahlen sind keine Spezifikation. Es handelt sich um typische Zahlen, die innerhalb der Produktionstoleranzen erhalten werden.

Bemerkungen

Das Produktdatenblatt enthält eine Auswahl von Spezifikationen. Eine vollständige Übersicht finden Sie auf der Q8Oils-Website.

Nachhaltigkeit

*Der Kohlenstoff-Fußabdruck (PCF) des Produkts Q8 Auto CVT EVO von der Entstehung bis zur Auslieferung (Q8Oils hochmoderne Anlage in Belgien) beträgt **1.52** kg CO_2eq / kg.*
Bitte wenden Sie sich an Q8Oils, um mehr über die positiven Auswirkungen dieses Produkts auf die Umwelt, den Handabdruck, zu erfahren.
To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.
Weitere Informationen finden Sie hier

we take care


PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:
PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF
VINÇOTTE