TECHNISCHE FICHE

Q8 Auto CVT EVO

Synthetische CVT-vloeistof

Omschrijving

Q8 Auto CVT EVO is een voortreffelijke Continuous Variable Transmission vloeistof voor moderne transmissies in allerlei voertuigen. Dit product biedt afschuifstabiliteit, langere verversingsintervallen en uitstekende prestaties en voorkomt doorschietende riemen/koppelingen en defecten. Het behoudt een goede frictie van staal op staal en een hoge oliedruk en vormt een sterke oliefilm.

Toepassingen

Q8 Auto CVT EVO is geschikt voor CVT-tranmissies in personenwagens. Dit product voldoet aan de JASO LVFA specificatie. Dit product is gebaseerd op nieuwe technologieën en overtreft de vereisten van alle grote OEM's zoals Toyota, Nissan, Mitsubishi, Subaru, Suzuki, Hyundai, Honda, Daihatsu, Mini, BMW, Chrysler en GM.

Voordelen

- *Onovertroffen slijtagebescherming en verlengt de levensduur van de onderdelen.*
- *Onovertroffen bescherming tegen roest en corrosie.*
- *Uitstekende metaal-op-metaalfrictie en koppeloverdracht*
- *Uitstekende oxidatie- en thermische stabiliteit*
- *Integreert een uitgebalanceerd frictiecorrectiesysteem*

Specificaties, aanbevelingen en goedkeuringen

Aisin Warner	JWS 3401	**Nissan**	Altima Hybrid with eCVT
BAIC	CVTF-EX1	**Nissan**	KTF-1
BMW/MINI	83 22 0 136 376	**Nissan**	N-CVT
BMW/MINI	83 22 0 429 154	**Nissan**	NS-1
BMW/MINI	EZL 799	**Nissan**	NS-2
BMW/MINI	EZL 799A	**Nissan**	NS-2V
BMW/MINI	ZF CVT V1	**Nissan**	NS-3
Chery	CVT	**Nissan**	e Power
Chery	CVT 25	**Opel/Vauxhall**	7-speed CVT
Chrysler	CVT+4	**Opel/Vauxhall**	95529854
Chrysler	NS-2	**PSA**	Standard 9735EF
DFSK	CVTF-EX1	**Punch**	CVTF-EX1
Daihatsu	Ammix CVTF DFE	**Punch**	CVTF-EX1
Daihatsu	Ammix CVTF DC	**Punch**	VT2
Daihatsu	Ammix CVTF DFC	**Punch**	VT3
Daihatsu	Fluid TC	**Punch**	VT5
Dodge	CVTF+4	**Renault**	Matic CVT
Dodge	NS-2	**Renault**	Matic CVT CK
Fiat	Tutela Car CVT NG	**Renault**	Matic CVT FK
Ford	Escape Hybrid eCVT	**Renault**	Matic CVT SK
Fujijyuuko	i-CVTF FG	**Saturn**	CVTF I-Green2
GM	1940713	**Saturn**	DEX-CVT
GM	1940714	**Shell**	Green 1V
GM	CVTF I-Green2	**Subaru**	CV-30
GM	DEX-CVT	**Subaru**	ECVT
GM	HP CVT	**Subaru**	High Torque CVTF-LV
GM	VT 40	**Subaru**	K0421Y0700
Honda	CVT	**Subaru**	K0425Y0710
Honda	Fit	**Subaru**	K0425Y0711
Honda	HCF2	**Subaru**	Lineartronic Chain CVT 3 Fluid
Honda	HMMF	**Subaru**	Lineartronic High Torque (HT) CVT Fluid
Honda	Jazz	**Subaru**	Lineartronic chain CVT
Honda	Z-1 (CVT model)	**Subaru**	Lineartronic chain CVT II Fluid

Honda	e-HEV	**Subaru**	NS-2
Honda	iMMD	**Subaru**	iCVT
Hyundai/Kia	CVT-1	**Subaru**	iCVT FG
Hyundai/Kia	CVT-J1	**Suzuki**	CVT Green 1
Hyundai/Kia	SP CVT-1	**Suzuki**	CVT Green 1V
Hyundai/Kia	SP-III (CVT model)	**Suzuki**	CVT Green 2
Idemitsu	CVTF-EX1	**Suzuki**	CVTF 3320
JASO	M315 Type 1A	**Suzuki**	CVTF 4401
Jatco	CVT 8 Hybrid	**Suzuki**	CVTF TC
Jatco	JR712E	**Suzuki**	NS-2
Jeep	CVT+4	**Tesla**	Model 3
Jeep	NS-2	**Tesla**	Model S
Lexus	Fluid FE	**Toyota**	CVTF FE
Lexus	Fluid TC	**Toyota**	CVTF TC
MB	236.20	**Toyota**	Noah
MG/Rover	EM-CVT	**Toyota**	Prius
Mazda	JWS 3320	**Toyota**	THS 5th Gen.
Mazda	SKYACTIVE-HYBRID	**Toyota**	THSII
Mitsubishi	CVTF ECO J4	**Toyota**	Voxy
Mitsubishi	CVTF-J1	**VAG**	Audi Multitronic
Mitsubishi	CVTF-J4	**VAG**	VW G 052 180
Mitsubishi	CVTF-J4+	**VAG**	VW G 052 516
Mitsubishi	Diaqueen CVT Fluid J1	**VAG**	VW TL 521 16
Mitsubishi	Diaqueen CVT Fluid J4	**VAG**	VW TL 521 80
Mitsubishi	Diaqueen CVT Fluid J4+	**Volvo**	CVT 4959
Mitsubishi	Diaqueen SP-III	**Zotye**	CVT
Mopar	CVT+4		

Eigenschappen

	Methode	*Eenheid*	*Eigenschappen*
Dichtheid, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,849*
Kin. viscositeit basisolie bij 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*7.0*
Kin. viscositeit basisolie bij 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*32.3*
Viscositeitsindex	*D 2270*	*-*	*185*
Brookfield viscositeit, -40 °C	*D 2983*	*Pa.s*	*10*
Vlampunt, COC	*D 92*	*°C*	*190*
Stolpunt	*D 97*	*°C*	*-45*

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.

Opmerkingen

De Product Technische Fiche bevat een selectie van specificaties, raadpleeg voor een volledig overzicht de Q8Oils-website.

Duurzaamheid

*De Carbon Footprint (PCF) van het product, van cradle-to-gate (Q8Oils blending plant Antwerpen), van Q8 Auto CVT EVO is **1.52** kg CO_2eq / kg.*
Neem contact op met Q8Oils voor meer informatie over de positieve invloed op het milieu, de handafdruk, van dit product.
To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.
Voor meer informatie raadpleeg deze pagina

we take care


PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:
PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF
VINÇOTTE