ПАСПОРТ ПРОДУКТА

Q8 Auto CVT EVO

Синтетическая жидкость для бесступенчатых трансмиссий (CVT)

Описание

Q8 Auto CVT EVO - превосходная жидкость для современных бесступенчатых трансмиссий в различных видах транспортных средств. Этот продукт обладает стабильностью к сдвигу, увеличивает интервалы замены масла, обеспечивает превосходный запас по характеристикам и предотвращает пробуксовку и поломку ремней и муфт. Обеспечивает высокое трение стали по стали и высокое давление масла, а также прочную масляную пленку.

Сферы применения

Q8 Auto CVT EVO может использоваться в бесступенчатых трансмиссиях (CVT) легковых автомобилей. Соответствует спецификации JASO LVFA. Этот продукт основан на новейших технологиях и превосходит требования всех крупных производителей оборудования, таких как Toyota, Nissan, Mitsubishi, Subaru, Suzuki, Hyundai, Honda, Daihatsu, Mini, BMW, Chrysler и GM.

Преимущества

- *Обеспечивает превосходную защиту от износа и продлевает срок службы узлов.*
- *Превосходная защита от ржавчины и коррозии.*
-
-
-

Технические характеристики, рекомендации и допуски

Aisin Warner	JWS 3401	**Nissan**	Altima Hybrid with eCVT
BAIC	CVTF-EX1	**Nissan**	KTF-1
BMW/MINI	83 22 0 136 376	**Nissan**	N-CVT
BMW/MINI	83 22 0 429 154	**Nissan**	NS-1
BMW/MINI	EZL 799	**Nissan**	NS-2
BMW/MINI	EZL 799A	**Nissan**	NS-2V
BMW/MINI	ZF CVT V1	**Nissan**	NS-3
Chery	CVT	**Nissan**	e Power
Chery	CVT 25	**Opel/Vauxhall**	7-speed CVT
Chrysler	CVT+4	**Opel/Vauxhall**	95529854
Chrysler	NS-2	**PSA**	Standard 9735EF
DFSK	CVTF-EX1	**Punch**	CVTF-EX1
Daihatsu	Ammix CVTF DFE	**Punch**	CVTF-EX1
Daihatsu	Ammix CVTF DC	**Punch**	VT2
Daihatsu	Ammix CVTF DFC	**Punch**	VT3
Daihatsu	Fluid TC	**Punch**	VT5
Dodge	CVTF+4	**Renault**	Matic CVT
Dodge	NS-2	**Renault**	Matic CVT CK
Fiat	Tutela Car CVT NG	**Renault**	Matic CVT FK
Ford	Escape Hybrid eCVT	**Renault**	Matic CVT SK
Fujijyuuko	i-CVTF FG	**Saturn**	CVTF I-Green2
GM	1940713	**Saturn**	DEX-CVT
GM	1940714	**Shell**	Green 1V
GM	CVTF I-Green2	**Subaru**	CV-30
GM	DEX-CVT	**Subaru**	ECVT
GM	HP CVT	**Subaru**	High Torque CVTF-LV
GM	VT 40	**Subaru**	K0421Y0700
Honda	CVT	**Subaru**	K0425Y0710
Honda	Fit	**Subaru**	K0425Y0711

Honda	HCF2	**Subaru**	Lineartronic Chain CVT 3 Fluid
Honda	HMMF	**Subaru**	Lineartronic High Torque (HT) CVT Fluid
Honda	Jazz	**Subaru**	Lineartronic chain CVT
Honda	Z-1 (CVT model)	**Subaru**	Lineartronic chain CVT II Fluid
Honda	e-HEV	**Subaru**	NS-2
Honda	iMMD	**Subaru**	iCVT
Hyundai/Kia	CVT-1	**Subaru**	iCVT FG
Hyundai/Kia	CVT-J1	**Suzuki**	CVT Green 1
Hyundai/Kia	SP CVT-1	**Suzuki**	CVT Green 1V
Hyundai/Kia	SP-III (CVT model)	**Suzuki**	CVT Green 2
Idemitsu	CVTF-EX1	**Suzuki**	CVTF 3320
JASO	M315 Type 1A	**Suzuki**	CVTF 4401
Jatco	CVT 8 Hybrid	**Suzuki**	CVTF TC
Jatco	JR712E	**Suzuki**	NS-2
Jeep	CVT+4	**Tesla**	Model 3
Jeep	NS-2	**Tesla**	Model S
Lexus	Fluid FE	**Toyota**	CVTF FE
Lexus	Fluid TC	**Toyota**	CVTF TC
MB	236.20	**Toyota**	Noah
MG/Rover	EM-CVT	**Toyota**	Prius
Mazda	JWS 3320	**Toyota**	THS 5th Gen.
Mazda	SKYACTIVE-HYBRID	**Toyota**	THSII
Mitsubishi	CVTF ECO J4	**Toyota**	Voxy
Mitsubishi	CVTF-J1	**VAG**	Audi Multitronic
Mitsubishi	CVTF-J4	**VAG**	VW G 052 180
Mitsubishi	CVTF-J4+	**VAG**	VW G 052 516
Mitsubishi	Diaqueen CVT Fluid J1	**VAG**	VW TL 521 16
Mitsubishi	Diaqueen CVT Fluid J4	**VAG**	VW TL 521 80
Mitsubishi	Diaqueen CVT Fluid J4+	**Volvo**	CVT 4959
Mitsubishi	Diaqueen SP-III	**Zotye**	CVT
Mopar	CVT+4		

Свойства

	Способ	*Единица*	*Типичные*
Плотность, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,849*
Кин. Вязкость базового масла при 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*7.0*
Кин. Вязкость базового масла при 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*32.3*
Вязкотемпературный показатель	*D 2270*	*-*	*185*
Вязкость по Брукфилду, -40 °C	*D 2983*	*Pa.s*	*10*
Температура воспламенения, COC	*D 92*	*°C*	*190*
Точка потери текучести	*D 97*	*°C*	*-45*

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

Устойчивое развитие

Углеродный след продукта (PCF), от сырья до выхода из производства (на современном предприятии Q8Oils в Бельгии), для Q8 Auto CVT EVO составляет ***1.52*** *kg CO_2eq / kg.*
Пожалуйста, свяжитесь с Q8Oils, чтобы узнать больше о положительном воздействии на окружающую среду, "положительном следе", этого продукта.
To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.
Для получения дополнительной информации перейдите по ссылке

we take care


PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:
PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 I ATIEL-UEIL PCF
VINÇOTTE