

Q8 Auto ETF HD

Avantages

-
-
-
-

Spécifications, recommandations et approbations

MAN

M 3703

Code couleur bleu = officiellement approuvé

Propriétés

	Méthode	Unité	Typique
Densité, 15°C	D 4052	g/ml	0,828
Viscosité Cinématique, 40°C	D 445	mm²/s	36.1
Viscosité Cinématique, 100°C	D 445	mm²/s	7.1
Indice de viscosité	D 2270	-	159
Point d'écoulement	D 97	°C	-66
Point d'éclair, COC	D 92	°C (°F)	207

Les chiffres ci-dessus ne sont pas une spécification. Ce sont des chiffres typiques obtenus dans les tolérances de production.

Durabilité

L'empreinte carbone (PCF) du produit Q8 Auto ETF HD, cradle-to-gate (installation ultramoderne de Q8Oils en Belgique), est de **3.37** kg CO₂eq / kg.

Pour en savoir plus sur l'impact environnemental positif et l'empreinte de ce produit, veuillez contacter Q8Oils.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Pour plus d'informations, consultez ce lien



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF



VINÇOTTE