

Q8 Auto ETF HD

Volledig synthetische, geëlektrificeerde transmissievloeistof met verlengde verversingsinterval.

Omschrijving

Q8 Auto ETF HD is een superieure, volledig synthetische ETF-vloeistof voor elektrische transmissies waar prestaties van de natte koppeling en synchronisator vereist zijn. Q8 Auto ETF HD biedt de hoogste slijtagebescherming voor zowel tandwielen als lagers. Dit hoge prestatieniveau zorgt voor bescherming van de mechanische onderdelen bij lage en hoge snelheden. Q8 Auto ETF HD biedt de beste thermische beheersingseigenschappen, wat resulteert in een optimale efficiëntie en actieradius.

Toepassingen

Elektrische voertuigen met eentraps en meertraps transmissies. Voor zware voertuigen en specifiek voor voertuigen die de MAN M3703 vereisen.

Voordelen

-
-
-
-

Specificaties, aanbevelingen en goedkeuringen

MAN

M 3703

Blauwe kleur = officieel goedgekeurd

Eigenschappen

	Methode	Eenheid	Eigenschappen
Dichtheid, 15 °C	D 4052	g/ml	0,828
Kinematische viscositeit, 40 °C	D 445	mm ² /s	36.1
Kinematische viscositeit, 100 °C	D 445	mm ² /s	7.1
Viscositeitsindex	D 2270	-	159
Stolpunt	D 97	°C	-66
Vlampunt, COC	D 92	°C (°F)	207

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.

Duurzaamheid

De Carbon Footprint (PCF) van het product, van cradle-to-gate (Q8Oils blending plant Antwerpen), van Q8 Auto ETF HD is **3.37** kg CO₂eq / kg.

Neem contact op met Q8Oils voor meer informatie over de positieve invloed op het milieu, de handafdruk, van dit product.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Voor meer informatie raadpleeg deze pagina



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

