TECHNISCHE FICHE

Q8 Auto JK

Synthetische automatische versnellingsbakolie voor Aisin Warner

Omschrijving

Q8 Auto JK is een voortreffelijke multifunctionele automatische versnllingsbakolie. Dit product biedt uitstekende thermische stabiliteit en verbetert de globale duurzaamheid en reinheid van de transmissie. Het is specifiek ontworpen voor de automatische transmissies van Aisin Warner.

Toepassingen

Q8 Auto JK is een automatische versnellingsbakolie voor personenwagens en is specifiek ontwikkeld voor de transmissies van Aisin Warner. Deze olie voldoet aan de vereisten van Japanse en Koreaanse fabrikanten en wordt aanbevolen voor SUV's en lichte bedrijfsvoertuigen.

Voordelen

- *Voortreffelijke slijtagebescherming en verlengt de levensduur van de onderdelen.*
- *Optimaal frictievermogen, zelfs bij lage temperaturen*
- *Uitstekende oxidatie- en thermische stabiliteit*
- *Voortreffelijke vermindering van interne wrijving.*

Specificaties, aanbevelingen en goedkeuringen

Aisin Warner	JWS 3309 (T-IV)	**JASO**	M315 Type 1A
Aisin Warner	JWS 3317	**JASO**	M315 Type 1A
Aisin Warner	JWS 3324 (WS)	**JASO**	M315 Type 1A LV
Aisin Warner	JWS AW-1	**JASO**	M315 Type 2A
Allison	C-4	**Jaguar Land Rover**	ATF 3403 M115
Allison	TES-228	**Jeep**	ATF +3
BMW/MINI	7045E	**Land-Rover**	LR0234288
BMW/MINI	83 22 0 402 413	**Land-Rover**	TYK500050
BMW/MINI	BMW LT71141 (ZF 5 HP 18FL/19FL/24A)	**MAN**	339 Type Z2
BMW/MINI	ETL 8072B	**MAN**	339 Type Z3
BMW/MINI	JWS 3309 (T-IV)	**MB**	236.10
BMW/MINI	LA 2634	**MB**	236.9 (DTFR 13C170)
BMW/MINI	ZF 5 HP 30	**MB**	236.91 (DTFR 13C180)
Bentley	PY112995PA	**Mazda**	ATF 3317
Bosch	TE-ML 09	**Mazda**	ATF D-II
Chrysler	ATF+	**Mazda**	ATF M-III
Chrysler	ATF+2	**Mazda**	ATF M-V
Chrysler	ATF+3	**Mitsubishi**	Diaqueen SP-III (except in CVT's)
Chrysler	ATF+4	**Nissan**	Matic C
Chrysler	JWS 3309	**Nissan**	Matic D
Chrysler	MOPAR AS 69 RC (T-IV)	**Nissan**	Matic Fluid S
Chrysler	MS-7176E	**Nissan**	Matic J
Chrysler	MS-9602	**PSA**	JWS 3309
Chrysler	P/N 05127382AA	**PSA**	LT71141 (ZF 5HP19FL, 5HP20)
Daewoo	LT71141	**PSA**	S71 2340
Daihatsu	Alumix ATF Multi	**Porsche**	P/N 000 043 205 28
Daihatsu	Ammix ATF D-II	**Saab**	T-IV (JWS 3309)
Daihatsu	Ammix ATF D-III SP	**Subaru**	ATF-HP
Fiat	9.55550-AG1	**Suzuki**	ATF 3314
Fiat	9.55550-AG2	**Suzuki**	ATF 3317
Fiat	9.55550-AV1	**Toyota**	ATF D-III
Fiat	9.55550-AV4	**Toyota**	ATF DII
Fiat	JWS 3309 T-IV	**Toyota**	ATF T--IV

Ford	EAP -M2C166H	**Toyota**	ATF T-III
Ford	FNR5	**Toyota**	ATF WS including Toyota hybrid system
Ford	JWS 3309	**Toyota**	T-III
Ford	M2C138-CJ	**Toyota**	T-IV
Ford	M2C166-H	**VAG**	LT 71141 (ZF 5HP 18FL/19FL/24A)
Ford	M2C202-B	**VAG**	LT 71141 (ZF 5HP 18FL/19FL/24A)
Ford	M2C919-E	**VAG**	VW G 052 025
Ford	M2C922-A1	**VAG**	VW G 052 055
Ford	M2C924-A (XT-8-QAW)	**VAG**	VW G 052 162 (ZF LifeguardFluid 5)
Ford	Mercon	**VAG**	VW G 052 990
Ford	Mercon V	**VAG**	VW G 055 025 (JWS 3309)
Ford	XL-12	**VAG**	VW G 055 540
Ford	XT-2-QDX (M)	**VAG**	VW G 060 162 (ZF LifeguardFluid 8)
Ford	XT-2-QSM (S)	**VAG**	VW G US 000 162
Fuso	ATF-A4	**VAG**	VW TL 521 62
Fuso	ATF-SPIII	**Voith-Driventic**	H55.6335.xx (60.000km)
GM	1940700	**Volvo**	97325
GM	1940700	**Volvo**	P/N 1161540
GM	9986195 (Aisin AW, JWS 3309)	**ZF**	8HP
GM	9986195 (Aisin AW, JWS 3309)	**ZF**	TE-ML 03D
GM	Dexron III G	**ZF**	TE-ML 04D
GM	Dexron III H	**ZF**	TE-ML 09
Hino	Blue Ribon ATF	**ZF**	TE-ML 11A
Honda	Z-1 (except in CVT)	**ZF**	TE-ML 11B
Hyundai/Kia	DW-1	**ZF**	TE-ML 14A
Hyundai/Kia	SP-III (except in CVT's)	**ZF**	TE-ML 14B
Hyundai/Kia	SP-IV	**ZF**	TE-ML 16L
Isuzu	Besco ATF SP	**ZF**	TE-ML 17C
Isuzu	Besco ATF-III		

Eigenschappen

	Methode	*Eenheid*	*Eigenschappen*
Dichtheid, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,851*
Kinematische viscositeit, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*35.7*
Kinematische viscositeit, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*7.2*
Viscositeitsindex	*D 2270*	*-*	*174*
Brookfield viscositeit, -40 °C	*D 2983*	*Pa.s*	*18.4*
Stolpunt	*D 97*	*°C*	*-42*
Vlampunt, COC	*D 92*	*°C*	*212*

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.

Opmerkingen

De Product Technische Fiche bevat een selectie van specificaties, raadpleeg voor een volledig overzicht de Q8Oils-website.

Duurzaamheid

De Carbon Footprint (PCF) van het product, van cradle-to-gate (Q8Oils blending plant Antwerpen), van Q8 Auto JK is ***1.49*** *kg CO_2eq / kg.*
Neem contact op met Q8Oils voor meer informatie over de positieve invloed op het milieu, de handafdruk, van dit product.
To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.
Voor meer informatie raadpleeg deze pagina

we take care

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

VINÇOTTE